

## EUROLITE AKKU Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Art.-Nr.: 41606258

Flüsterleiser IP65-Akku-Fluter mit RGBW-LEDs, CRMX, Diffusorscheibe, Flügelbegrenzer, IR-Fernbedienung

GTIN: 4026397727562



### Features:

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Perfekter Blend- und Transportschutz durch 4 Torblenden
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 8 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; Master/Slave-Funktion; RDM; Stand-alone; IR-Fernbedienung
- Fixtures vorhanden für LED PC-Control 512; Light J; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 10°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397727562

Gewicht: 8,75 kg

Länge: 0.37 m

Breite: 0.27 m

Höhe: 0.30 m

- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Architektur; Hochzeit/Gala/Events; Messe- und Ladenbau; Theater; Verleiher
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; stehend
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker  Batterie/Akku
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm  Ladedauer 4,5h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	8 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; Master/Slave-Funktion; RDM; Stand-alone; IR-Fernbedienung
Fixtures vorhanden für:	LED PC-Control 512; Light´J; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	10°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	10° Frostfilter 25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	25° Frostfilter 55°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Länge: 31,9 cm Breite: 14 cm Höhe: 24,8 cm
Gewicht:	7,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Batterie: 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut

---

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

---

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte

---

### **Lieferumfang:**

---

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
1 x Fernbedienung  
1 x Batterie  
1 x Frostfilter  
1 x Omega-Bügel  
1 x Flügelbegrenzer  
1 x Konformitätserklärung