

## EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW

Art.-Nr.: 41606350

Matrix-Scheinwerfer mit RGB/WW-LEDs, Pixelansteuerung & Makros für Abläufe, Buchstaben und Zahlen GTIN: 4026397731873



**Listenpreis: 593.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Kreieren Sie sensationelle Lichteffektflächen durch Verbinden mehrerer Geräte
- 25 LEDs 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung) <BR> LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel; Farbüberblendung; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Dimmer elektronisch
- Blinder-Effekt; Matrix-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Art-Net; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397731873  
Gewicht: 10,40 kg  
Länge: 0.53 m  
Breite: 0.53 m  
Höhe: 0.17 m

### Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	115 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Kabellänge:	1,45 m
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	25 x 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 10; 15; 100; 102
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter temperaturgeregelt
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Art-Net; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion
Fixtures vorhanden für:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX-Ausfallmodus:	Hold; Blackout
Abstrahlwinkel:	45°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	45°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	82°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	3 x Ø10mm
Material:	Metall
Maße:	Breite: 45,0 cm Tiefe: 10,6 cm Höhe: 45,0 cm
Gewicht:	9,00 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

## Lieferumfang:

1 x Gerät  
1 x Bedienungsanleitung  
1 x Netzkabel/Stromkabel  
2 x Fangseilöse