

EUROLITE LED Pixel Matrix Panel 5x5 RGB/WW

Art.-Nr.: 41606350

Matrix-Scheinwerfer mit RGB/WW-LEDs, Pixelansteuerung & Makros für Abläufe, Buchstaben und Zahlen GTIN: 4026397731873



Features:

- Kreieren Sie sensationelle Lichteffektflächen durch Verbinden mehrerer Geräte
- 25 LEDs 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung)
 LEDs einzeln ansteuerbar
- Farbwechsel; Farbüberblendung; Farbanimationen mit zwei einstellbarer Farben; Dimmer elektronisch
- Blinder-Effekt; Matrix-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter temperaturgeregelt
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Art-Net; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Montagebügel
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen verbinden von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397731873

Gewicht: 10,40 kg

Länge: 0.53 m

Breite: 0.53 m

Höhe: 0.17 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|---------------------------------|---|
| Gesamtanschlusswert: | 115 W |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | 1,45 m |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Sicherung: | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 25 x 12 W SMD 5050 4in1 RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| DMX-Kanäle: | 4; 10; 15; 100; 102 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Lüfter temperaturgeregelt |
| Ansteuerung: | DMX; Stand-alone; RDM; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Art-Net; Musiksteuerung; Master/Slave-Funktion |
| Fixtures vorhanden für: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| DMX-Ausfallmodus: | Hold; Blackout |
| Abstrahlwinkel: | 45° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 45° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 82° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | Mehrfarbiges LCD Display |
| USB-Anschluss: | Typ A |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø10mm |
| Material: | Metall |
| Maße: | Breite: 45,0 cm Tiefe: 10,6 cm Höhe: 45,0 cm |
| Gewicht: | 9,00 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen) |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel
2 x Fangseilöse