

## EUROLITE LED Pixel Matrix Bar 10 RGB/WW

Matrix-Bar mit RGB/WW-LEDs, Pixelansteuerung & Makros für Abläufe

Art.-Nr.: 41606360

GTIN: 4026397742527



**Listenpreis: 451.01 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- 10 leistungsstarke LEDs 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)<BR>LEDs einzeln ansteuerbar
- Dimmer elektronisch; Farbwechsel; Farbüberblendung; Vordergrundfarben einstellbar; Hintergrundfarben einstellbar; Farbmakros einstellbar
- Kreieren Sie sensationelle Lichteffektflächen durch Verbinden mehrerer Geräte
- Stroboskop-Effekt; Blinder-Effekt; Matrix-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über RDM; Art-Net; Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 45°
- Mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- Mehrfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

### Lieferumfang

- 1 x Leiste, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397742527

Gewicht: 6,85 kg

Länge: 0.97 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.18 m

## Technische Daten:

|                                 |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:                | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                  |
| Gesamtanschlusswert:            | 60 W                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzart:                      | IP20                                                                                                                                                                                                    |
| Schutzklasse:                   | SK I                                                                                                                                                                                                    |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker                                                                                                    |
| Stromausgang:                   | P-Con (grau), Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| Sicherung:                      | 5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar                                                                                                                                                                |
| Lampenart:                      | LED-Lampe                                                                                                                                                                                               |
| LED-Typ:                        | 10 x 12 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                                                           |
| DMX-Kanäle:                     | 4; 10; 15; 40; 42                                                                                                                                                                                       |
| DMX-Eingang:                    | 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| DMX-Ausgang:                    | 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                                                                                             |
| Netzwerkanschluss:              | Protokoll: Art-Net 3 über 2x RJ-45 E-Con (W)<br>Einbauversion                                                                                                                                           |
| Kühlung:                        | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                                                              |
| Ansteuerung:                    | RDM; Art-Net; Stand-alone; DMX; QuickDMX<br>über USB (optional); W-DMX by Wireless<br>Solution über USB (optional); CRMX by<br>LumenRadio über USB (optional); Master/Slave<br>Funktion; Musiksteuerung |
| Projektion:                     | Flimmerfrei                                                                                                                                                                                             |
| PWM-Frequenz:                   | 2900 Hz                                                                                                                                                                                                 |
| DMX Ausfallmodus:               | Blackout; Hold                                                                                                                                                                                          |
| Abstrahlwinkel:                 | 45°                                                                                                                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 45°                                                                                                                                                                                                     |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak):     | 82°                                                                                                                                                                                                     |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz                                                                                                                                                                                                 |
| Aufnahmesystem:                 | Bügel zum Aufstellen am Boden                                                                                                                                                                           |
| Displaytyp:                     | Mehrfarbiges LCD Display                                                                                                                                                                                |
| USB-Anschluss:                  | Typ A                                                                                                                                                                                                   |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 3 x Ø10mm                                                                                                                                                                                               |
| Material:                       | Metall                                                                                                                                                                                                  |
| Maße:                           | Länge: 90 cm<br>Tiefe: 13,5 cm<br>Höhe: 14,9 cm                                                                                                                                                         |
| Gewicht:                        | 6,00 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Geräuschklassifizierung:        | Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für<br>geräuschempfindliche Umgebungen)                                                                                                                      |
| Rechtliche Spezifikationen      |                                                                                                                                                                                                         |
| Spezialprodukt:                 | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten<br>vorgesehen                                                                                                                                                    |
| Verwendungszweck:               | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                                                                                            |