

## EUROLITE LED IP Atmo Bar 10

Wetterfeste Blinderbar mit Pixelansteuerung und farbigem Atmolicht im Reflektor

Art.-Nr.: 41606410

GTIN: 4026397719611



**Listenpreis: 1069.81 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 10 leistungsstarke LEDs 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung)<BR>LEDs einzeln ansteuerbar
- 200 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)<BR>10 Segmente einzeln ansteuerbar
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 6000 K
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 10 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; ArtNet; RDM
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 28°
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- OLED Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend

### Lieferumfang

- 1 x Leiste, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel, 1 x XLR Kabel

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397719611

Gewicht: 11,85 kg

Länge: 1.10 m

Breite: 0.28 m

Höhe: 0.25 m

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	315 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	10 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung) 200 x 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Farbtemperatur:	1800K - 6000K einstellbar
DMX-Kanäle:	10; 14; 20; 50; 59
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave Funktion; DMX; ArtNet; RDM
Vorprogrammiert bei:	Light Captain; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	28°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	28°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	63
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	OLED Display
Anschlüsse:	2 x RJ-45 E-Con (W) Einbauversion
Maße:	Länge: 1,01 m Tiefe: 12,5 cm Höhe: 24 cm
Gewicht:	10,50 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte