

EUROLITE LED IP Atmo Blinder 9

Wetterfester Blinder mit Pixelansteuerung und Atmo-Cluster

Art.-Nr.: 41606430

GTIN: 4026397714487



Listenpreis: 1307.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 360 leistungsstarke LEDs 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
18 Segmente einzeln ansteuerbar
- Variable Farbtemperatur 1800 K - 6000 K
- 9 leistungsstarke LEDs 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung)
LEDs einzeln ansteuerbar
- Jede der 9-COB-Blinder-LEDs ist umgeben von 2 RGB-Segmenten für atmosphärisches Licht
- Ein RGB-LED-Segment ist nach vorne gerichtet, eines auf den Reflektor
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmerkurven mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich einstellbar
- 15 integrierte Showprogramme
- Stroboskop-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 20°
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; Master/Slave Funktion
- Mehrfarbiges LCD Display
- Flimmerfrei
- Mit Montagebügel; mit Omega-Bügel
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter geräuscharm
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Verleiher
- Sehr leiser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397714487

Gewicht: 15,00 kg

Länge: 0.50 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.28 m

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x XLR Kabel, 2 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	330 W
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	360 x 0,2 W SMD 3528 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) 9 x 24 W COB (Chip-on-board) CW/WW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	13; 18; 72; 85
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Lüfter geräuscharm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Art-Net; RDM; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	20°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	58°
Farbtemperatur:	1800K - 6000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel 2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Anschlüsse:	2 x RJ-45 (W) Einbauversion
Maße:	Breite: 37,7 cm Tiefe: 20,5 cm Höhe: 38,4 cm
Gewicht:	13,65 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte