

EUROLITE LED PAR-20 3CT sw

LED-Scheinwerfer mit drei einstellbaren Farbtemperaturen und hohem Farbwiedergabeindex

Art.-Nr.: 41607021

GTIN: 4026397692075



Listenpreis: 77.23 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Montagebügel
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Video- und Fotografie; Installation; Restaurants, Bars und Hotels
- Dimmbar
- Direkte Farbtemperaturwahl für 3 voreingestellte Werte
- Dimmer elektronisch
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ

Logistic

EAN / GTIN: 4026397692075

Gewicht: 0,57 kg

Länge: 0.10 m

Breite: 0.10 m

Höhe: 0.24 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: Max. 12 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 0,4 m
Lampenart:	LED-Lampe
Lampenspezifikation:	Dimmbar
LED:	1 x 16 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Farbtemperatur:	3000K; 4000K; 5000K
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	50°
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	3000 K 1m: 2463 lx, 3m: 300 lx, 6m: 79 lx 4000 K 1m: 2148 lx, 3m: 315 lx, 6m: 86 lx 5000 K 1m: 2576 lx, 3m: 346 lx, 6m: 93 lx
Lebensdauer:	15000 h
Lichtstrom:	800 lm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel
Material:	Aluminium
Aufnahme im Scheinwerfer:	8,6 cm x 8,6 cm
Maße:	Länge: 19,2 cm Breite: 11,5 cm Höhe: 16,0 cm
Gewicht:	520 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	G
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø10mm
Material:	Aluminium, 3 mm
Maße:	Breite: 9,4 cm Tiefe: 2 cm Höhe: 12,4 cm
Filterrahmen	
Form:	Achteckig
Material:	Aluminium
Maße:	Breite: 8,3 cm Höhe: 8,3 cm Durchmesser: Ø 6,1 cm