

EUROLITE LED ML-56 COB RGB 100W Floor sw

ML-Scheinwerfer mit 100-W-COB-LED und RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 41607301

GTIN: 4026397588293



Beschreibung:

ML-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED und RGB-Farbmischung

Der Eurolite LED ML-56 Scheinwerfer ist mit einer 100 Watt starken COB-LED (Chip-on-Board) in RGB-Farben, welche für eine homogene Farbmischung sorgen, ausgestattet. Er eignet sich sehr gut für den Einsatz im Theater, als Grundlicht auf Großbühnen und für den mobilen Einsatz. Durch den zusätzlichen Standbügel können Sie den ML-56 auch als Floorspot einsetzen.

Der Effektstrahler kommt mit einer Vielzahl von Funktionen daher: Automatischer Farbwechsel, interne und benutzerdefinierte Programme, Dimmer und Strobe-Effekt mit variabel einstellbarer Geschwindigkeit sind an Bord. Dank flickerfreier Projektion ist der Scheinwerfer auch für Foto- und Filmaufnahmen geeignet.

Sie können den Eurolite LED ML-56 COB über DMX oder im Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion ansteuern. Zusätzlich erlaubt Ihnen das eingebaute Mikrofon, den Scheinwerfer per Musiksteuerung zu bedienen.

Über das Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige ist eine komfortable Adressierung und Einstellung möglich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 100-W-COB-LED in RGB-Farben
- Funktionen: statische Farben, RGB-Farbmischung, automatischer Farbwechsel, interne Programme und benutzerdefinierte Programme, benutzerdefinierte Farbvoreinstellungen, Dimmer und Strobe-Effekt, Leistungsbegrenzung
- Weißabgleich einstellbar
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397588293

Gewicht: 4,00 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.39 m

- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Farbvoreinstellungen die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Abstrahlwinkel circa 40°
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control-Board mit vier Bedientasten und LED-Anzeige
- Durch zusätzlichen Standbügel ideal als Floorspot einsetzbar
- Arretiermöglichkeit an den Bügeln
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- Ideal für Theater, Großbühnen als Vorbühnenscheinwerfer und den mobilen Einsatz
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- In Silber oder Schwarz erhältlich
- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 40°

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 3in1 R/G/B (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	3; 3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 5; 6; 9
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	82°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 31 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 30 cm
Gewicht:	3,41 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck:

Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

1 x Scheinwerfer

1 x Bedienungsanleitung

1 x Filterrahmen