

## EUROLITE LED ML-56 COB RGBAWUV Hypno Floor sw

ML-Scheinwerfer mit RGBAW+UV-LED (6in1) und RGB-SMD-Ring

Art.-Nr.: 41607309

GTIN: 4026397646801



**Listenpreis: 320.11 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- Eine leistungsstarke 100-W-LED (6in1) für RGBAW+UV-Farbmischung und ein LED-Ring mit 32 RGB-SMD-LEDs
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Weißabgleich einstellbar
- LED-Ring mit RGB-Farbmischung, Dimmer, voreingestellten Farben und Farbwechseln
- SMD-Ring und COB-Spot separat steuerbar
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Standalone-, Master/Slave- und DMX-Betrieb
- Farbvoreinstellungen, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- 2 schwenkbare Montagebügel
- Mit Farbfilterrahmen
- Optionale Flügelbegrenzer erhältlich
- LED: Ring 32 x SMD 0,2 W 3in1 TCL RGB
- LED: 1 x COB (Chip-on-board) 100 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
- Im 3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 5; 6; 8; 9; 10; 14 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrophon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J; Light Captain
- Flimmerfreie Projektion
- Effekt: Stroboskop-Effekt; UV-Effekt

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397646801

Gewicht: 4,05 kg

Länge: 0.29 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.38 m

## Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	100 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	Ring 32 x SMD 0,2 W 3in1 TCL RGB 1 x COB (Chip-on-board) 100 W 6in1 HCL RGBWA/UV (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	3 (HSV Farbton/Sättigung/Dunkelstufe); 5; 6; 8; 9; 10; 14
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Light´J; Light Captain
Abstrahlwinkel:	35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	76°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 14-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 29 cm Tiefe: 25,5 cm Höhe: 32 cm
Gewicht:	3,55 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte