

EUROLITE LED SFR-100 COB CW/WW 100W Floor

Lautloser LED-Scheinwerfer mit 100-Watt-COB-LED in Kaltweiß und Warmweiß

Art.-Nr.: 41607600

GTIN: 4026397566116



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Stufenlose Farbmischung
- Elektronischer Dimmer (0-100%)
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 35°
- Variable Farbtemperatur 2900 K - 6000 K
- Mit Doppelbügel
- Geräuschloser Betrieb

Logistic

EAN / GTIN: 4026397566116

Gewicht: 7,25 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.37 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	90 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Stromausgang:	1 x PowerCON (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 17 Hz
DMX-Kanäle:	4
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	35°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	35°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	82°
Farbtemperatur:	2900K - 6000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Maße:	Breite: 27 cm Tiefe: 29 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	6,70 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte