

## EUROLITE AKKU IP Flat Light 1 cr

Flacher IP65-Scheinwerfer in chrom mit 1 x 15-W-4in1 QCL RGBW-LED, QuickDMX-Transceiver,

Art.-Nr.: 41700050

GTIN: 4026397610284



**Listenpreis: 296.31 €**

inkl. 19% Mwst.

### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Verchromtes Gehäuse
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 8°
- Mit Montagebügel
- OLED Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Video- und Fotografie
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar; Dimmer elektronisch; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farben voreingestellt
- Bereits vorprogrammiert bei Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

### Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397610284

Gewicht: 1,90 kg

Länge: 0.27 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.11 m

## Technische Daten:

|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:           | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 2500 mA                                                                                                                            |
| Schutzart:                 | IP65                                                                                                                                                                  |
| Schutzklasse:              | SK III                                                                                                                                                                |
| Stromanschluss:            | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über Hohlstecker (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Steckernetzteil (mitgeliefert)                                     |
| Akkutyp:                   | 2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh                                                                                                                            |
| Akku:                      | Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4h                                                                                              |
| Lampenart:                 | LED-Lampe                                                                                                                                                             |
| LED-Typ:                   | 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)                                                                                                          |
| DMX-Kanäle:                | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                        |
| Kühlung:                   | Passive Konvektionskühlung                                                                                                                                            |
| Ansteuerung:               | Stand-alone; QuickDMX; IR-Fernbedienung; DMX                                                                                                                          |
| Vorprogrammiert bei:       | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;<br>LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY<br>OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR<br>DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY<br>SHOW 3 |
| Projektion:                | Flimmerfrei                                                                                                                                                           |
| Trägerfrequenz:            | 2,4 GHz                                                                                                                                                               |
| Abstrahlwinkel:            | 8°                                                                                                                                                                    |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 8°                                                                                                                                                                    |
| Gehäusefarbe:              | Chrom                                                                                                                                                                 |
| Aufnahmesystem:            | Montagebügel                                                                                                                                                          |
| Displaytyp:                | OLED Display                                                                                                                                                          |
| Maße:                      | Breite: 17,2 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 6,4 cm                                                                                                                     |
| Gewicht:                   | 1,63 kg                                                                                                                                                               |
| Geräuschklassifizierung:   | Klasse 0 (keinerlei Geräusche)                                                                                                                                        |
| Fernbedienung              |                                                                                                                                                                       |
| Batterie:                  | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                                                               |
| Rechtliche Spezifikationen |                                                                                                                                                                       |
| Spezialprodukt:            | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen                                                                                                                 |
| Verwendungszweck:          | Beleuchtung für Show-Effekte                                                                                                                                          |