

EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX sw

Akku-Pinspot mit Magnetfuß, 15-W-4in1-LED, QuickDMX, Frostfilter und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 4170060

GTIN: 4026397680928

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Magnetfuß zur Befestigung auf metallischen Oberflächen
- Zusätzlicher Frostfilter für ein breites, homogenes und weiches Licht
- Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
- Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Weißabgleich einstellbar; Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX; Master/Slave Funktion; DMX
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges OLED Display
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
- Bereits vorprogrammiert bei LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light 'J'; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Geräuschloser Betrieb
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Logistic

EAN / GTIN: 4026397680928

Gewicht: 1,70 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.15 m

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Externes Netzteil, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Frostfilter, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 12,6V DC 200 mA |
| Gesamtanschlusswert: | 25 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK III |
| Stromanschluss: | Batterie/Akku eingebaut Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 18h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3,5h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 1 - 23 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 11 |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | IR-Fernbedienung; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX; Master/Slave Funktion; DMX |
| Vorprogrammiert bei: | LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Abstrahlwinkel: | 9° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 9° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges OLED Display |
| Diebstahlsicherung: | KENSINGTON-LOCK |
| Maße: | Breite: 11,1 cm Tiefe: 7,8 cm Höhe: 17,5 cm |
| Gewicht: | 1,35 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut |

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen

Verwendungszweck: Beleuchtung für Show-Effekte
