

EUROLITE AKKU IP BAR-6 Entry QCL QuickDMX

Wetterfeste (IP65) AKKU-Lichtleiste mit RGBW-LEDs, QuickDMX und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700105

GTIN: 4026397738643



Listenpreis: 415.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- Integrierte Ladeautomatik und Statusanzeige
- 6 leistungsstarke LEDs 8 W SMD 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Variable Farbtemperatur 2700 K - 8000 K
- Dimmer; Farbmischung; Farbüberblendung
- Wash-Effekt; Stroboskop-Effekt
- 9 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 19 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; kabellose Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Static; Auto)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 17°
- Mit Montagebügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738643

Gewicht: 5,80 kg

Länge: 0.57 m

Breite: 0.20 m

Höhe: 0.21 m

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker Batterie/Akku eingebaut
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Kabellänge:	1,1 m
Stromausgang:	IP T-Con (W) Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 22,2 V, 2200 mAh, 48,84 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	6 x 8 W SMD 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 5; 6; 10
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; kabellose Master/Slave Funktion
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on; Static; Auto
Abstrahlwinkel:	17°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	17°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	34°
Farbtemperatur:	2700K - 8000K einstellbar
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Montagebügel Bügel zum Aufstellen am Boden
Displaytyp:	LCD Display
Durchmesser Befestigungslöcher:	Ø11mm
Material:	Aluminiumguss
Maße:	Länge: 51,0 cm Tiefe: 16,0 cm Höhe: 14,5 cm
Gewicht:	5,30 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)

Fernbedienung

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
-----------	--

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
-----------------	--

Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte
-------------------	------------------------------
