

## EUROLITE AKKU Bar-6 QCL

AKKU-LED-Leiste mit 4in1-LEDs und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700122

GTIN: 4026397673364



**Listenpreis: 315.35 €**

inkl. 19% MwSt.

### Features:

- 6 leistungsstarke 8-W-RGBW-LEDs (4in1)
- Jede LED kann via DMX einzeln oder in Segmenten mit je 2 oder 3 LEDs angesteuert werden
- Kompakt und lichtstark
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebautem Lithium-Ionen-Akku mit bis zu 11 Stunden Betriebszeit
- Integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Stufenlose RGBW-Farbmischung, statische Farben, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer, interne Programme und Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Zusätzliche milchige Diffusorscheibe für ein homogenes und weiches Licht
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Schwenkbarer Montagebügel
- Zusätzlicher Bügel zum Aufstellen am Boden
- P-Con-Netzanschlüsse zur einfachen Reihenschaltung von bis zu 8 Geräten
- LED: 6 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 4; 6; 8; 11; 12; 13; 17; 24; 29 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung (mitgeliefert)
- Ist im EUROLITE LED PC-Control 512 Software; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J Software; LED EASY OPERATOR DELUXE bereits vorprogrammiert
- Flimmerfreie Projektion
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala; Kleinverleih; Verleiher

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397673364

Gewicht: 4,27 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.26 m

## Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	6 x high-power 8 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	4; 6; 8; 11; 12; 13; 17; 24; 29
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); EUROLITE LED PC-Control 512 Software; EASY SHOW; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; Light J Software; LED EASY OPERATOR DELUXE
Abstrahlwinkel:	8°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	8°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	17°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 50,2 cm Tiefe: 6 cm Höhe: 20,1 cm
Gewicht:	3,80 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte