

EUROLITE AKKU Slim Tube AIR

Akku-Effektröhre mit 32 Pixeln und AirW-Funkeinheit (2,4 GHz)

Art.-Nr.: 41700401

GTIN: 4026397746334

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 32 leistungsstarke LEDs 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
 LEDs einzeln ansteuerbar
- 40 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- Frostfilter
- Dimmer elektronisch; Energiesparmodus einstellbar; Farbmakros voreingestellt; Programmwahl manuell; Farbmischung stufenlos; Farbwahl einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Lauflicht einstellbar; Effektgeschwindigkeit variable Geschwindigkeit; Pulseffekt variable Geschwindigkeit
- Stroboskop-Effekt
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; AirW; Funkfernsteuerung (nicht im Lieferumfang); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
- DMX Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on)
- Betriebsdauer bis zu 3,5h 100%
- Integrierte Ladeautomatik
- Ladezustandsanzeige
- Flimmerfrei
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend
- AirW: Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397746334

- 1 x Lichteffekt, 1 x Frostfilter, 1 x Ständer, 1 x USB-Kabel, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 5V DC 1400 mA
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel für USB A Netzanschluss
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 7,4 V, 2600 mAh, 19,24 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 3,5h 100% Ladedauer 5h beim Laden eines Akkus
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	32 x 0,25 W SMD 5050 3in1 TCL RGB
Blitzrate:	0,5 - 30 Hz
Ausstattung:	Frostfilter
DMX-Kanäle:	4; 6; 10; 13; 19; 49
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; AirW; Funkfernsteuerung (nicht im Lieferumfang); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon; QuickDMX über USB (optional)
Projektion:	Flimmerfrei
Reichweite:	AirW: bis zu 70m bei Sichtweite
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
DMX Ausfallmodus:	Blackout; Hold; Full on
Aufstellung/Befestigung:	Ständer
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	360°
Gehäusefarbe:	Klar
Aufnahmesystem:	1x Ø 10mm
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Display:	Ladezustandsanzeige
Status LED:	Ladezustandsanzeige; Signal
USB-Anschluss:	1 x Typ C
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm
Maße:	Länge: 151 cm Breite: 5,3 cm Tiefe: 6 cm Durchmesser: Ø 3,25 cm
Gewicht:	1,0 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen

Verwendungszweck:

Beleuchtung für Show-Effekte
