

## EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

LED-Uplight mit 15-W-4in1-LED, neigbarem Kopf, QuickDMX & Mood-Light

Art.-Nr.: 41700506

GTIN: 4026397618952

**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Milchige Frontscheibe für ein angenehm weiches Licht mit RGBW-Farbmischung
- Wechselbare Frontlinse für 9° oder 15° Abstrahlwinkel
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, Farbüberblendung, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 24h je nach verwendetem Programm
- 30 leistungsstarke LEDs 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- 1 leistungsstarke LED 15 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Direkte Farbwahl für 30 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 9°
- Mit Montagebügel
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Geräuschloser Betrieb
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events

### Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Linse, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397618952

Gewicht: 3,18 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.23 m

## Technische Daten:

|                             |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stromversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                               |
| Gesamtanschlusswert:        | 40 W                                                                                                                                 |
| Schutzart:                  | IP20                                                                                                                                 |
| Schutzklasse:               | SK III                                                                                                                               |
| Stromanschluss:             | Batterie/Akku<br>Stromeinspeisung über P-Con (blau),<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Akkutyp:                    | 1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh                                                                                         |
| Akku:                       | Betriebsdauer bis zu 24h je nach verwendetem<br>Programm<br>Ladedauer 4h                                                             |
| Lampenart:                  | LED-Lampe                                                                                                                            |
| LED-Typ:                    | 30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)<br>1 x 15 W high-power 4in1 QCL RGBW<br>(homogene Farbmischung)        |
| DMX-Kanäle:                 | 3; 7; 8; 9; 11                                                                                                                       |
| DMX-Eingang:                | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion                                                                                                      |
| DMX-Ausgang:                | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion                                                                                                      |
| Kühlung:                    | Passive Konvektionskühlung                                                                                                           |
| Ansteuerung:                | DMX; Stand-alone; QuickDMX; Musiksteuerung<br>über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave<br>Funktion                              |
| Vorprogrammiert bei:        | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                           |
| Projektion:                 | Flimmerfrei                                                                                                                          |
| Trägerfrequenz:             | 2,4 GHz                                                                                                                              |
| Abstrahlwinkel:             | 9°                                                                                                                                   |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):  | 9°<br>15°                                                                                                                            |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 18°<br>30°                                                                                                                           |
| Gehäusefarbe:               | Schwarz                                                                                                                              |
| Aufnahmesystem:             | Montagebügel                                                                                                                         |
| Diebstahlsicherung:         | KENSINGTON-LOCK                                                                                                                      |
| Maße:                       | Breite: 13,8 cm<br>Tiefe: 13,8 cm<br>Höhe: 20 cm                                                                                     |
| Gewicht:                    | 2,90 kg                                                                                                                              |
| Geräuschklassifizierung:    | Klasse 0 (keinerlei Geräusche); Klasse 0<br>(keinerlei Geräusche)                                                                    |
| Fernbedienung               |                                                                                                                                      |
| Batterie:                   | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan<br>eingebaut                                                                              |
| Rechtliche Spezifikationen  |                                                                                                                                      |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                          |