

EUROLITE AKKU IP UP-4 QCL Spot QuickDMX

Wetterfestes (IP65) Uplight mit 4 x 10-W 4in1-LED, QuickDMX & Diffusorscheibe

Art.-Nr.: 41700542

GTIN: 4026397629606



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Kabellos und vielseitig einsetzbar
- Zusätzliche milchige Diffusorplatte für ein homogenes und weiches Licht
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Stufenlose Farbmischung, Farbwechsel, voreingestellte Farben, Dimmer und Strobe-Effekt
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Klappfuß für angewinkeltes Aufstellen
- Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Im 3; 4; 6; 8; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 7°
- LCD Display zur einfachen Bedienung
- Für den Außenbereich geeignet
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Kleinverleih; Hochzeit/Gala/Events

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Diffusorscheibe, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 2 x Rändelschraube, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 1 x Konformitätserklärung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397629606

Gewicht: 4,71 kg

Länge: 0.22 m

Breite: 0.22 m

Höhe: 0.23 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über IP P-Con (Power in) gelb Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 16h je nach verwendetem Programm Ladedauer 3h
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 10
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX eingebaut; Musiksteuerung über Mikrofon; IR- Fernbedienung; Light J; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:	7°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	LCD Display
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 15 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 19,8 cm
Gewicht:	4,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte