EUROLITE AKKU Spot COB

Akku-LED-Scheinwerfer mit zusätzlicher Linse, IR-Fernbedienung und WDMX

Art.-Nr.: 41700570

GTIN: 4026397516432

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit einer 36-W-COB-LED in den Farben Rot, Grün und Blau
- Mit integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden)
- Für den mobilen Einsatz - kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- 3 oder 5 DMX-Kanäle wählbar
- Neigungswinkel des Gerätekopfes manuell einstellbar
- Änderung des Abstrahlwinkels (von ca. 60° auf ca. 20°) durch beiliegende Linse
- Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit einer Betriebsdauer von bis zu 13 Stunden
- Integrierte Ladeautomatik mit Ladeanzeige
- Steuerbar über IR-Fernbedienung, im Lieferumfang enthalten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Funktionen: statische Farben, stufenlose RGB-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit, Musiksteuerung
- Dimmergeschwindigkeit (Sprungantwort) einstellbar
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige
- Hängende als auch stehende Montage möglich
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Ansteuerbar über Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512
- Flimmerfrei

Gerät

- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm

Lieferumfang

Logistic

EAN / GTIN: 4026397516432

Gewicht: 6,10 kg

Länge: 0.28 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.35 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- 1 x Gerät, 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	110,00 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	Stand-alone; IR-Fernbedienung; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	20°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 24,5 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 29,6 cm
Gewicht:	5,60 kg
Gerät	
Akkutyp:	1 x Lithium-Ion 18,2 V, 13000 mAh, 240,5 Wh
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 6h
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
DMX-Kanäle:	3/5
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Drahtlose Signalübertragung:	2,4 GHz (ISM)
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	Array Cluster 36 W, RGB
LED-Anzahl:	1
Abstrahlwinkel:	60°/20°
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.