

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

IP65-Akku-Scheinwerfer mit RGBW-LEDs, CRMX, Frostfiltern und IR-Fernbedienung

Art.-Nr.: 41700793

GTIN: 4026397727623



Features:

- Integrierter Drahtlos-Empfänger für CRMX-Betrieb
- Zwei zusätzliche Frostfilter für ein homogenes und weiches Licht
- Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm
- 7 LEDs 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
- Notbeleuchtungsfunktion bei Stromausfall; Farbmischung stufenlos; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch; Dimmgeschwindigkeit (Sprungantwort) mit einstellbarem Ansprechverhalten; Weißabgleich; Energiesparmodus
- Stroboskop-Effekt
- 36 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 15 voreingestellte Farben
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; Master/Slave-Funktion; IR-Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
- Fixtures vorhanden für Light J; Light Captain; Colorchief
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6°
- Mit Doppelbügel
- OLED Display
- Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit für die aktuelle Einstellung
- Ladezustandsanzeige
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Mit Druckausgleichsmembran
- Mit einer KENSINGTON-LOCK Diebstahlsicherung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Architektur; Bühne; Hochzeit/Gala/Events; Verleiher; Video- und Fotografie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397727623

Gewicht: 5,85 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.34 m

- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ
- 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Batterie/Akku Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Stromausgang:	1 x IP T-Con (W) Einbauversion
Akku:	Betriebsdauer bis zu 9h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4h
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	1 - 23 Hz
DMX-Kanäle:	3; 4; 6; 8; 11
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion IP
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion IP
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Master/Slave-Funktion; IR- Fernbedienung; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
Fixtures vorhanden für:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Projektion:	Flimmerfrei
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Abstrahlwinkel:	6°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6° Frostfilter 13° Frostfilter 20°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16° Frostfilter 32° Frostfilter 44°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	OLED Display
Display:	Akkulaufzeitberechnung , Ladezustandsanzeige
Farbe:	Schwarz
Diebstahlsicherung:	KENSINGTON-LOCK
Maße:	Breite: 23,4 cm Höhe: 28,0 cm Durchmesser: Ø 17,0 cm
Gewicht:	5,30 kg

Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2032 Lithium-Mangan eingebaut
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Frostfilter
- 2 x Rändelschraube
- 1 x Konformitätserklärung
- 2 x Montagebügel