

EUROLITE AKKU IP Tourlight 200 WW

Lautloser IP65-Akku-Scheinwerfer mit warmweißer 200-W-LED, QuickDMX, CRI >90

Art.-Nr.: 41700910

GTIN: 4026397705102



Listenpreis: 712.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Integrierter QuickDMX-Transceiver für kabellose DMX-Steuerung
- Betriebsdauer bis zu 20h je nach verwendetem Programm
- 1 leistungsstarke LED 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- 4 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR-Fernbedienung; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- Mit Omega-Bügel; mit Bügel zum Aufstellen am Boden
- LCD Display
- Für den Außenbereich geeignet IP65
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Theater; Verleiher; mobilen Einsatz
- Dimmer elektronisch
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Kabellos, flexibel und vielseitig einsetzbar
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend; auf Stativ

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Omega-Bügel, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4026397705102

Gewicht: 6,30 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.39 m

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP65 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | IP T-Con (W) Einbauversion |
| Akkutyp: | 1 x Lithium-Ion 22,2 V, 4400 mAh, 97,68 Wh |
| Akku: | Betriebsdauer bis zu 20h je nach verwendetem Programm Ladedauer 4,5h |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW) |
| Blitzrate: | 0 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 1; 2; 4 |
| DMX-Eingang: | 3-pol XLR (M) Einbauversion IP |
| DMX-Ausgang: | 3-pol XLR (W) Einbauversion IP |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; QuickDMX; IR- Fernbedienung; Master/Slave Funktion |
| Vorprogrammiert bei: | Light Captain |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Abstrahlwinkel: | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 30° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 60° |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 91 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Omega-Bügel Bügel zum Aufstellen am Boden |
| Displaytyp: | LCD Display |
| Maße: | Breite: 25,1 cm Tiefe: 27,2 cm Höhe: 32,7 cm Durchmesser: Ø 18,2 cm |
| Gewicht: | 5,85 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Photobiologische Sicherheit: | Risiko Gruppe 0 |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |