eurolite®

# EUROLITE PAR-64 Spot Short sil

PAR-64-Scheinwerfergehäuse kurz

**Art.-Nr.: 42101092**

GTIN: 4026397131956

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Features:

- Scheinwerfergehäuse für Bühne, Diskotheken und Messestände
- Lieferung erfolgt komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel, passendem GX16 Stift-Anschluss, sicherem Erdungsanschluss im Gehäuse und direkt angecrimptem Keramiksockel
- CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter)
- Für Leuchtmittel mit max. 1000 W
- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Starker, breiter und schwenkbarer Aluminium-Montagebügel
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen mit Federverschluss und komfortablem Druckschnapper
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Lieferung erfolgt ohne Leuchtmittel
- Erhältlich in silber und schwarz
- Netzstecker muss separat bestellt werden
- Für PAR 64

**Lieferumfang**

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Filterrahmen, 1 x Lampenklemmring, 1 x Bedienungsanleitung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397131956

Gewicht: 1,65 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.34 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | Max. 1000 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden |
| Kabellänge: | Ca. 0,7 m |
| Sockel/Fassung: | GX16d |
| Lampenart: | Frei bestückbar |
| Farberzeugung: | Über Farbfilter-Rahmen (optional) |
| Gehäusefarbe: | Silber |
| Maße: | Länge: 32 cm<br>Breite: 25,5 cm<br>Höhe: 25,5 cm |
| Gewicht: | 1,35 kg |
| Filterrahmen | |
| Maße: | Länge: 25,5 cm<br>Breite: 2,5 cm<br>Durchmesser: Ø 20,2 cm |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.