


EUROLITE Audience Blinder 4xPAR-36 QCL LED sw

LED-Audience Blinder im PAR-36-Blinder-Gehäuse mit RGBW-LEDs (4in1)

Art.-Nr.: 42103479

GTIN: 4026397443035



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Ausgestattet mit 24 x 8-W-QCL (Quadcolor LED) aufgeteilt in 4 Segmente
- Jedes Segment kann über DMX einzeln angesteuert werden
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon; Empfindlichkeit einstellbar
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer und Strobe-Effekt einstellbar über DMX, Master/Slave
- 4, 6 oder 19 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Zur Verwendung für Bühnen, Laufstege, Traversensysteme oder zur Dekoration
- Schwenkbare Lampenreihen
- Stabiles und formschönes Gehäuse
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit LCD-Anzeige und 4-Knopf Bedienung
- Arretiermöglichkeit am Haltebügel
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung eines weiteren Gerätes
- Nach jeweils 8 Geräten muss die Stromversorgung neu eingespeist werden
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon

Logistic

EAN / GTIN: 4026397443035

Gewicht: 14,05 kg

Länge: 0.65 m

Breite: 0.50 m

Höhe: 0.27 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 220 W

Schutzart: IP20

Blitzrate: 1 - 20 Hz

DMX-Kanäle:	4
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	19°
Maße:	Breite: 44,5 cm Tiefe: 19 cm Höhe: 56,5 cm
Gewicht:	11,95 kg
DMX-Kanäle:	4/6/19
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Blitzrate:	20 Hz
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Anzahl:	24
LED-Typ:	8-W-QCL
Abstrahlwinkel:	19°
Maße (L x B x H):	190 x 445 x 565 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte