

EUROLITE KLS-Kombo Pack 2

Kompakte, mobile Lichtanlage

Art.-Nr.: 42109542

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

Kompakte, mobile Lichtanlage

- Kombination aus vier LED-Scheinwerfern und vier Flowereffekten
- Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys
- Set bestehend aus: 42109700 EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset, 51918571 EUROLITE LED QDF-Bar RGBW Lichtset, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang, 30220405 OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1m SW
- Details zu den Produkten:
- KLS-200 Kompakt-Lichtset:
- DMX-LED-Scheinwerferset mit 4 Scheinwerfern
- 108 x 10-mm-LED pro Spot (36 rote, 36 grüne, 36 blau)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- QDF-Bar RGBW Lichtset
- DMX-LED-Scheinwerferset mit 4 LED-Spots, Querträger und Tragetasche
- Bestückung mit 228 x 5-mm-LED
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Absolutes Leichtgewicht - bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Weitere Information finden Sie bei den jeweiligen Einzelartikeln

EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 108 LEDs (RGB) und Transporttasche

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 108 x 10-mm-LED pro Spot (36 rote, 36 grüne, 36 blau)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich über optionalen 4-fach-Fußschalter FP-1 (voreingestellte Programme, Musiksteuerung, Freeze, Blackout)
- Optimierte für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.)
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 432 leistungsstarke LEDs 10 mm R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Tasche

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Hochwertiger Boxenhochständer

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Rändelschraube

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW Lichtset

DMX-LED-Scheinwerferset mit 4 LED-Scheinwerfern, Querträger und Tragetasche

- Komplette Lichtanlage bestehend aus 4 LED-Spots und einem Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Montage auf einem Trussing-System bzw. auf einem Stativ
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 6 Kanäle)
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Strobe-Effekt
- Auto Mode
- Interne Programme
- Master-/Slave-Funktion
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei Bedientasten

- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE RC-2 Fernsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bestückung mit 228 x 5-mm-LED
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Geeignet zur Montage auf einem Boxenhochständer (nicht inkl.)
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Tragetasche
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Anschlussfertig mit Kaltgerätenetzleitung und Schutzkontaktstecker
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 1m sw

>Lieferumfang

- 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED KLS-200 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	55 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	432 x 10 mm R/G/B
DMX-Kanäle:	15
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Gewicht:	8,65 kg
Tasche	
Maße:	Breite: 120 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 38 cm
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
TV-Zapfen:	D = 28 mm
Maße (L x B x H):	1110 x 55 x 295 mm

Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 230 cm Minimal: 140 cm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	3,45 kg
Mind. Höhe:	1,40 m
Maximalhöhe:	2,20 m

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	1,50 kg

EUROLITE LED QDF-Bar RGBW Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	50,00 W
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Maße:	Breite: 86 cm Tiefe: 21 cm Höhe: 26 cm
Gewicht:	6 kg
DMX-Kanäle:	6
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 mm
LED-Anzahl:	228
Abstrahlwinkel:	23°
Montageloch:	D = 36 mm

Maße (L x B x H):	860 x 210 x 260 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1m sw

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel
Kabellänge:	1 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 0,60 cm
Gewicht:	0,10 kg
Stecker	
Material:	Metall

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 1m sw

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² Stromkabel
Kabellänge:	1 m
Anschluss A:	1 x Kaltgeräte (M)
Anschluss B:	1 x Kaltgeräte (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,11 kg