

EUROLITE KLS-Kombo Pack 8

Universell einsetzbare Mobilanlage

Art.-Nr.: 42109548

GTIN:



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Logistic

Universell einsetzbare Mobilanlage

- Kombination aus vier LED-Scheinwerfern, einem Strahleneffekt und vier Matrixeffekten
- Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys
- Set bestehend aus: 42109781 EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset, 51918559 EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste, 51918677 EUROLITE LED SCY-200 Strahleneffekt, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang
- Details zu den Produkten:
- KLS-401 Kompakt-Lichtset
- Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots
- Kompakt und leicht zu transportieren
- 720 LEDs
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste
- Platzsparende Lösung
- Diverse Montagemöglichkeiten auch über Montageloch
- 256 LEDs
- SCY-200 Strahleneffekt
- Besonders heller Fächereffekt mit 6 x 3-W-Tricolor-LEDs
- 1 Linsenreihe mit 6 Glaslinsen
- Per DMX kann jede Linse kontrolliert werden
- Weitere Information finden Sie bei den jeweiligen Einzelartikeln

EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 108 LEDs (RGB) und Transporttasche

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 180 x 10-mm-LED pro Spot (60 rote, 60 grüne, 60 blaue)
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Optimierte für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.)
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 180 leistungsstarke LEDs 10 mm R/G/B
 Spots einzeln ansteuerbar
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); IR-Fernbedienung (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Hochwertiger Boxenhochständer

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Rändelschraube

EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste

Flowereffekt-Leiste mit 256 LEDs (RGB)

- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 7 Kanäle)
- Die mehrfarbigen Flowerstrahlen wechseln bei musikgesteuertem Betrieb bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Auto Mode, Geschwindigkeit regelbar über DMX
- Interne Programme
- Master/Slave-Funktion

- Steuereinheit mit 4 Tasten und LED-Anzeige
- Stabiles und kompaktes Gehäuse
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Stecker
- Lieferung inklusive Tragetasche, Hängebügel und Montageloch (36 mm) mit Feststellschraube zur Montage auf einem Trussing-System bzw. auf einem Stativ
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J

EUROLITE LED SCY-200 Strahleneffekt

Klassischer Strahleneffekt mit 3in1-LEDs

- Strahleneffekt mit besonders hellen Tricolor-LEDs (6 x 3 W)
- 1 Linsenreihe mit 6 Glaslinsen
- Per DMX kann jede Linse kontrolliert werden
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt max. 20 Kanäle)
- 7 oder 20 DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit über Drehregler einstellbar
- Strobe-Effekt
- Auto Mode
- Interne Programme
- Master-/Slave-Funktion
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige und drei Bedientasten
- Zusätzliche Steuermöglichkeit über EUROLITE RC-2 Fernsteuerung (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Inklusive Hängebügel zur Traversenmontage
- Bodenständer für Uplighting separat als Zubehör erhältlich
- Ideal für Bands, Bühnen und Alleinunterhalter
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light´J

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 1m sw<p class='attributgroup'>Lieferumfang

- 1 x Netzkabel/Stromkabel

Technische Daten:

Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED KLS-401 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	55,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	180 x 10 mm R/G/B
DMX-Kanäle:	15
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); IR-Fernbedienung (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 120 cm Tiefe: 5,5 cm Höhe: 31 cm
Gewicht:	9,30 kg
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
LED-Typ:	10 mm
LED-Anzahl:	720 (240 rote, 240 grüne, 240 blaue)
TV-Zapfen:	D = 28 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 230 cm Minimal: 140 cm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	3,45 kg
Mind. Höhe:	1,40 m
Maximalhöhe:	2,20 m

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm

Gewicht:	1,50 kg
EUROLITE LED MAT-Bar 4x64 Matrix-Leiste	
Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	40,00 W
Schutzart:	IP20
Lampenart:	LED-Lampe
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	15°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 80 cm Tiefe: 9 cm Höhe: 23 cm
Gewicht:	6,48 kg
DMX-Kanäle:	7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5 mm
LED-Anzahl:	256
Abstrahlwinkel:	15°
Montageloch:	D = 36 mm
Maße (L x B x H):	800 x 90 x 230 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED SCY-200 Strahleneffekt

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
DMX-Kanäle:	20; 7
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	60°
Maße:	Breite: 17,5 cm Tiefe: 37,5 cm Höhe: 15 cm
Gewicht:	2,40 kg
DMX-Kanäle:	20
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	3 W TCL

LED-Anzahl:	6
Abstrahlwinkel:	60°
Maße (L x B x H):	175 x 375 x 150 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 1m sw

Aufbau Kabel:	2 x 0,22 mm² Mikrofonkabel
Kabellänge:	1 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Maße:	Durchmesser: Ø 0,60 cm
Gewicht:	0,10 kg
Stecker	
Material:	Metall

OMNITRONIC Kaltgeräte Verlängerung 3x0,75 1m sw

Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² Stromkabel
Kabellänge:	1 m
Anschluss A:	1 x Kaltgeräte (M)
Anschluss B:	1 x Kaltgeräte (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	0,11 kg