

EUROLITE LED KLS-60 WW Kompakt-Lichtset

Leiste mit 4 lichtstarken, warmweißen Spots, QuickDMX-Buchse, IR-Fernbedienung und Tasche

Art.-Nr.: 42109602

GTIN: 4026397675818



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- DMX-Lichtanlage mit 4 LED-Spots
- 4 leistungsstarke warmweiße 15-W-COB LEDs
- CRI von ca. 90
- Farbtemperatur: 3200K
- Individuelle Helligkeits- und Strobeinstellung für jeden Spot möglich
- Absolutes Leichtgewicht, bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und TV-Zapfen für Stativmontage
- Schnelle Traversenmontage durch Omega-Bügel mit Quick-Lock-Verbindern
- Spots lassen sich um 170° vertikal und 340° horizontal drehen
- Spots mit 5° Abstrahlwinkel; 2 Frostfilter je Spot (15° und 22°) im Lieferumfang enthalten
- Lieferung erfolgt in praktischer Transporttasche
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- 12 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Adressierung und Einstellungen über Control-Board mit vier Bedientasten und farbiger OLED-Anzeige
- Schaltungsteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: 4 x high-power 15 W Warmweiß (WW)
- Im 1; 3; 4; 5; 7; 8 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über USB (optional); Stand-alone; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
- Flimmerfreie Projektion
- Mit sehr hohem Farbwiedergabeindex (CRI)

Logistic

EAN / GTIN: 4026397675818
Gewicht: 4,65 kg
Länge: 0.57 m
Breite: 0.13 m
Höhe: 0.31 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 2 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	4 x high-power 15 W Warmweiß (WW)
Farbtemperatur:	3200K
DMX-Kanäle:	1; 3; 4; 5; 7; 8
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	DMX; QuickDMX über USB (optional); Stand- alone; IR-Fernbedienung (mitgeliefert); Master/Slave Funktion; Musiksteuerung über Mikrofon
Farbwiedergabeindex (CRI) größer als:	90 Ra
Abstrahlwinkel:	5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5° 11° 24°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	10° 24° 43°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Warmweiß (WW) 1m: 16000 lx, 3m: 1200 lx, 6m: 350 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Maße:	Breite: 51 cm Tiefe: 12,1 cm Höhe: 21,2 cm
Gewicht:	4,20 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan (mitgeliefert)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte