

EUROLITE LED KLS-170 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 RGB-Spots, kaltweißen + UV-Strobe-LEDs, Fußcontroller und Transporttasche

Art.-Nr.: 42109620

GTIN: 4026397582611



Listenpreis: 343.91 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-in-1-DMX-Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots und Strobe-LEDs in Weiß und UV
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit und Stativhülse
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Bequeme Fernsteuerung per Funk-Fußschalter und IR-Fernbedienung
- 4 Spots mit je 3 leistungsstarken RGB-LEDs (3in1)
- Strobe-Effekt mit 4 hellen 2in1-LEDs (weiß und UV)
- 31 bzw. 24 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schwenkbare Montagebügel zur Traversenmontage
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- LED: Stroboskop-Effekt 4 x einzeln ansteuerbar mit jeweils 4 x high-power 2 W 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung)
- LED: Spot 3 x high-power 9 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Im 3; 6; 16; 25 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Ist im EASY SHOW; Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software bereits vorprogrammiert

Logistic

EAN / GTIN: 4026397582611

Gewicht: 7,80 kg

Länge: 1.07 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.16 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|-----------------------------|--|
| Gesamtanschlusswert: | 90 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | Kaltgeräte (W) Einbauversion |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED: | Stroboskop-Effekt 4 x high-power 2 W 2in1 BCL CW/UV (homogene Farbmischung) Spot 3 x high-power 9 W 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0 - 30 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 6; 16; 25 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; DMX; Funkfußschalter; IR- Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; EASY SHOW; Light J Software; EUROLITE LED PC-Control 512 Software |
| Abstrahlwinkel: | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | 13° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | 25° |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 1,03 m Tiefe: 55 cm Höhe: 24 cm |
| Gewicht: | 6,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Fußschalter | |
| Batterie: | 1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle (mitgeliefert) |
| Fernbedienung | |
| Batterie: | 1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut |
| Rechtliche Spezifikationen | |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |