

EUROLITE LED KLS-402 Kompakt-Lichtset AIR

Art.-Nr.: 42109782

Bar mit 4 lichtstarken 4in1 QCL RGB/WW-Spots, AirW-Funkeinheit (2,4 GHz), Funkfernbedienung und Transporttasche

GTIN: 4026397750454



Beschreibung:

Die Farbmischung der KLS-402 basiert auf Rot, Grün, Blau und Warmweiß. Dadurch deckt sie ein breites Spektrum ab; von kräftigen, poppigen Farben bis hin zu sanften Pastelltönen und warmem Weiß.

Als Teil des AIR-Programms von Eurolite verfügt sie neben der klassischen DMX-Steuerung auch über ein integriertes Funksystem. Dieses ermöglicht eine systemübergreifende Steuerung per Funkfernbedienung, eine drahtlose Master-Slave-Ansteuerung sowie den Einsatz eines optionalen drahtlosen Fußschalters.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und Stativhülse
- Integrierter AirW-Funktransceiver für drahtlosen Master/Slave-Betrieb
- AirW: Reichweite von bis zu 70m bei Sichtweite
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- 12 LEDs 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
4 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
- Spot-Effekt; Stroboskop-Effekt
- Dimmer elektronisch; Farbüberblendung einstellbar; Farbwechsel einstellbar; Farbmischung stufenlos; Farbwahl; Programmwahl; Ablaufgeschwindigkeit einstellbar; Farbmakros
- Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
- 20 integrierte Showprogramme

Logistic

EAN / GTIN: 4026397750454

Gewicht: 8,50 kg

Länge: 1.14 m

Breite: 0.39 m

Höhe: 0.14 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); AirW; kabellose Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; Funkfußschalter (optional)
 - 3 Tasten der Fernbedienung zum Speichern eigener Einstellungen
 - DMX-Ausfallmodus (Blackout; Hold; Full on; Auto)
 - Guter Farbwiedergabeindex (CRI)
 - Flimmerfrei
 - Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - Mit Montagebügel
 - Geräuschloser Betrieb
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Bühne; Clubs/Tanzschulen; Hochzeit/Gala/Events; Mobile DJs / Alleinunterhalter; Restaurants, Bars und Hotels
 - Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ
 - Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Fernbedienung**
- Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 30m bei Sichtweite

Technische Daten:

| | |
|---------------------------------|--|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 50 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass 2 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert / 5A |
| Gerätesicherung: | 5 x 20 mm, T 1,6 A Sicherung auswechselbar |
| Netzausgangssicherung je Kanal: | 5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar |
| Lampenart: | LED-Lampe |
| LED-Typ: | 12 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung) |
| Blitzrate: | 0,3 - 20 Hz |
| DMX-Kanäle: | 3; 4; 6; 8; 16; 18; 20 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Bypass |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave-Funktion; Drehregler für Helligkeit; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); AirW; kabellose Master/Slave-Funktion; Funkfernsteuerung; Funkfußschalter (optional) |
| Projektion: | Flimmerfrei |
| Reichweite: | AirW: bis zu 70m bei Sichtweite |
| Trägerfrequenz: | 2,4 GHz |
| Modulation: | GFSK |
| DMX-Ausfallmodus: | Blackout; Hold; Full on; Auto |
| Abstrahlwinkel: | 12° |

| | |
|---------------------------------|---|
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak): | Spot 12° |
| Abstrahlwinkel (1/10 Peak): | Spot 25° |
| Farbtemperatur: | 2880K |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | 83 Ra |
| Gehäusefarbe: | Schwarz matt |
| Aufnahmesystem: | Rohr: 1x Ø 35mm 2x Montagebügel |
| Displaytyp: | 1 x einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| USB-Anschluss: | 1 x Typ A |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | 2 x Ø8mm |
| Maße: | Länge: 104 cm Breite: 5,5 cm Höhe: 24,9 cm |
| Gewicht: | 7,40 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 0 (keinerlei Geräusche) |
| Aufbau Kabel: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Kabellänge: | Ca. 3 m |
| Batterie: | 1 x 12 V 23AE Alkali-Mangan beiliegend |
| Reichweite: | Funkfernsteuerung: bis zu 30m bei Sichtweite |
| Trägerfrequenz: | 433,92 MHz |
| Material: | Metall, lackiert |
| Spezialprodukt: | Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte |

Lieferumfang:

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Batterie
- 2 x Montagebügel
- 1 x Konformitätserklärung
- 9 x Rändelschraube
- 1 x Tasche
- 9 x Unterlegscheibe
- 1 x Adapter