

EUROLITE LED KLS-801 Kompakt-Lichtset

Bar mit 4 Spots mit je 7 x 3-W-3in1-LED (RGB) und Transporttasche

Art.-Nr.: 42109851

GTIN: 4026397420272



Features:

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit
- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- 7 TCL-LEDs pro Spot
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Bequeme Steuerung auch möglich per Fußschalter FP-1 oder IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Optimiert für die Steuerung mit dem optionalen Steuerpult DMX LED Operator 4
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und Schutzkontaktstecker
- 4 Kaltgeräteaengänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 7 LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
 Spots einzeln ansteuerbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397420272

Gewicht: 13,10 kg

Länge: 1.26 m

Breite: 0.13 m

Höhe: 0.40 m

Sperrgut

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß-Fernsteuerung (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
- Fixtures vorhanden für Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Mit einem Abstrahlwinkel von 30°
- TV-Zapfen
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	90,00 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	4 x Kaltgeräte (W) Einbauversion abgesichert 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion Bypass
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	7 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Kabelgebundene Fuß- Fernsteuerung (optional); Musiksteuerung über Mikrofon
Fixtures vorhanden für:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Abstrahlwinkel:	30°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm
Gewicht:	11,75 kg
Maße:	Breite: 120 cm Tiefe: 6,5 cm Höhe: 31,5 cm
Maße:	Breite: 125 cm Tiefe: 12 cm Höhe: 38 cm
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Lieferumfang:

- 1 x Scheinwerfer
- 1 x Tasche