

EUROLITE Set 4x LED PARTY Spot Silent RGB/WW mit Soft-Bag

Kompakter Scheinwerfer mit 12 x 5-W-4in1 QCL RGB/WW-LED und DMX

Art.-Nr.: 42110204

GTIN: 4026397724882



Listenpreis: 284.41 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 12 leistungsstarke LEDs 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
 - Farbmischung stufenlos; Farbwechsel Programme; Dimmer elektronisch
 - Stroboskop-Effekt
 - 10 integrierte Showprogramme
 - Direkte Farbwahl für 20 voreingestellte Farben
 - Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
 - Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
 - Bereits vorprogrammiert bei Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
 - Flimmerfrei
 - Der Artikel wird mit praktischer Transporttasche ausgeliefert
 - Mit einem Abstrahlwinkel von 12°
 - Mit Doppelbügel
 - 4 stelliges 7-Segment-LED Display
 - 4 Stück im Set
 - Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter
 - Geräuschloser Betrieb
- Lieferumfang**
- 4 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Fernbedienung, 1 x Batterie, 1 x Tasche

Logistic

EAN / GTIN: 4026397724882

Gewicht: 2,90 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.17 m

Höhe: 0.21 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	17 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Gerätesicherung:	T 1 A Sicherung fix im Netzteil
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	12 x 5 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0,5 - 16 Hz
DMX-Kanäle:	4; 6; 8
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; DMX; IR-Fernbedienung; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	Light´J; Light Captain; LED PC-Control 512
Projektion:	Flimmerfrei
PWM-Frequenz:	2000 Hz
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	30°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Aufnahmesystem:	Doppelbügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 9 cm Breite: 15,5 cm Höhe: 19 cm Durchmesser: Ø 12,5 cm
Gewicht:	2,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	2 x Ø6mm; 1 x Ø13mm
Material:	Metall, 1,5 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte