EUROLITE FIB-450 LED Fiber Light RGB DMX

Glasfaserlicht mit RGB-Farbwechsel und DMX-Ansteuerung

Art.-Nr.: 50520260

GTIN: 4026397388510



Listenpreis: 236.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Glasfasersträhne sind zusammengebündelt und an einem Beleuchter fixiert
- Licht wird durch die Glasfasersträhnen übertragen um dann an den Enden zu leuchten
- Vorteile der LED-Technologie: lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale Wärmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten
- 1 leistungsstarke LED 9 W high-power 3in1 TCL RGB
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Farbwahl manuell; Farbwechsel einstellbar; Farbüberblendung einstellbar; Dimmer elektronisch
- Stroboskop-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels
- Geräuschloser Betrieb

  Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Externes Netzteil, 450 x Glasfasersträhnen, 1 x XLR Kabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397388510

Gewicht: 1,10 kg

Länge: 0.25 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	5 V DC
Gesamtanschlusswert:	12 W
Schutzart:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
LED-Typ:	1 x 9 W high-power 3in1 TCL RGB
DMX-Kanäle:	4
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512
Steckertyp:	3-pol XLR (W); 3-pol XLR (W)
Glasfasersträhnen:	450 Stück
Gehäusefarbe:	Silbergrau
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø4mm
Material:	Metall, 1 mm
Gewicht:	990 g
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche); klasse 2 (leichte Geräusche)
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Gerät	
Maße:	Breite: 19,5 cm Tiefe: 8,5 cm Höhe: 5 cm
Externes Netzteil	
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Pinbelegung:	Innen + / außen -
Kabellänge:	Ca. 1,5 m
Ausgang:	5 V DC; 2,5 A;
Farbe:	Schwarz
Glasfasersträhnen	
Maße:	Länge: 2 m Durchmesser: Ø 0,75 mm
XLR Kabel	
Kabellänge:	Ca. 1,2 m
Steckertyp:	3-pol XLR (W); 3-pol XLR (M)
Farbe:	Schwarz
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.