eurolite®

# EUROLITE LED IP Strip 300 5m 6500K 12V

Flexibler LED-Streifen für den Innen- und Außenbereich

**Art.-Nr.: 50530175**

GTIN: 4026397426762

## Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

### Beschreibung:

Eurolite bietet mit seinen zahlreichen IP LED Streifen auch Licht auf Band für den Außenbereich. Insgesamt stehen verschiedene LED Strips zur Verfügung, welche die Schutzart IP68 erfüllen.

Die Lichtbänder haben eine Länge von 5 Metern. Es gibt sie einfarbig - rot, blau, grün, gelb, kaltweiß, warmweiß - und es gibt sie in RGB. Die einfarbigen Varianten können mit 150 oder mit 300 LEDs bestellt werden, also mit kürzerem oder längerem Abstand zwischen den einzelnen Dioden. Bei den RGB-Versionen wird zwischen 12-V- und 24-V-Betrieb unterschieden - die Anzahl der LEDs liegt hier jeweils bei 150. Ihre Ansteuerung erfolgt über einen optionalen LED-Controller, der Helligkeit und Geschwindigkeit der Farbwechsel steuert oder 4 Farbprogramme ablaufen lässt.

Geliefert werden die flexiblen LED Bänder auf einer praktischen Kunststoffspule. Aufgrund ihrer selbstklebenden Rückseite können sie einfach angebracht werden. Dabei können Farben und Formen ganz nach Wunsch und Örtlichkeit eingesetzt werden - die Flexi LEDs sind sehr anpassungsfähig.

### Features:

- Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung
- Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hinterleuchtung
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (IP44)
- Variabel teilbar in Segmente (3er-LED-Blöcke)
- Selbstklebende Rückseite
- Lieferung auf Kunststoffspule
- Passende Steuereinheiten und Netzteile separat erhältlich

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397426762

Gewicht: 0,18 kg

Länge: 0.18 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.01 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- 300 leistungsstarke LEDs SMD 3528 kaltweiß (CW)
- Ansteuerbar über Zubehör
- Für den Außenbereich geeignet IP44

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 12 V DC 2 A |
| Gesamtanschlusswert: | 20 W |
| Schutzart: | IP44 |
| Stromanschluss: | Festes Anschlusskabel mit offenen Kabelenden |
| LED: | 300 x SMD 3528 kaltweiß (CW) |
| Farbtemperatur: | 6500K |
| Ansteuerung: | Zubehör |
| Aufstellung/Befestigung: | Selbstklebend |
| Lampen/Meter: | 60 Stück |
| Leistung/Meter: | 4,8 W |
| Lampen/Schlauch: | 300 Stück |
| Lampenabstand: | 16 mm |
| Schnittmarkierung: | 5 cm |
| Gehäusefarbe: | Weiß |
| Maße: | Länge: 5 m<br>Breite: 8 mm |
| Gewicht: | 170 g |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.