EUROLITE LED Strip RGB DMX512 Controller

3-Kanal-LED-Controller mit DMX-Interface für RGB-LEDs 12-24 V

Art.-Nr.: 50530554

GTIN: 4026397518818

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Kompakter 3-Kanal-LED-Controller zur Ansteuerung von RGB-LEDs (12-24 V) über DMX
- Wandelt Standard-DMX512-Signale in PWM-Signale für LEDs
- DMX-Eingang und paralleler DMX-Ausgang zur Reihenschaltung über XLR- und RJ45-Anschlüsse
- Standalone-Betrieb möglich mit 9 integrierten Programmen (7 Einzelfarben, 2 Farbwechselprogramme mit einstellbarer Ablaufgeschwindigkeit)
- DMX-Adressierung und Einstellungen per DIP-Schalter
- Schraub-Steck-Klemmen zum Anschluss der LEDs und der Stromversorgung (Zubehör)
- Robustes schwarzes Metallgehäuse
- Ansteuerbar über DMX
- Interface

Logistic

EAN / GTIN: 4026397518818
Gewicht: 0,35 kg
Länge: 0.17 m
Breite: 0.09 m
Höhe: 0.05 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	12V AC Oder 24V DC
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Schraubklemme
Stromausgang:	1 x Schraubklemme
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x RJ14 (W) einbauversion

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion 1 x RJ14 (W) einbauversion
Ansteuerung:	DMX
Farbe:	Schwarz
Gehäusebauform:	Interface
Maße:	Breite: 16,5 cm Tiefe: 4 cm Höhe: 7,5 cm
Gewicht:	0,31 kg
Ruhestrom:	<1 W
Ausgangsleistung:	max. 144 W (12 V), 288 W (24 V)
Belastbarkeit:	max. 4 A pro Kanal (12 A gesamt)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.