eurolite®

EUROLITE LED IP Strip Set 300 5m RGBW 12V 2.4GHz

Flexibles Strip Set mit RGBW-Farbmischung und Touch-Funkfernbedienung

Art.-Nr.: 50532040

GTIN: 4026397508024

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- RGBW-LED-Komplettset mit Touch-Funkfernbedienung zur Dekorationsbeleuchtung
- 5 Meter LED-Streifen mit Silikonüberzug, bestückt mit 300 x RGBW-SMD-LEDs
- Ergonomische, bedienerfreundliche Touch-Funkfernbedienung
- 15 integrierte Programme für Farbwechsel und Farbüberblenden
- Farbauswahl über berührungsempfindliches Farbrad (640000 Farben möglich)
- Bedientasten für Helligkeit, Programmwahl und Ablaufgeschwindigkeit
- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- Reichweite bis zu 30 m in Gebäuden und bis zu 50 m Freiluftstrecke
- Einfach zu montieren ohne Löten oder aufwändige Installation
- Individuell zuschneidbar und selbstklebend
- Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und jegliche Art von Hinterleuchtung
- Lieferung auf Kunststoffspule
- Kompakte Steuereinheit mit Anschluss für Netzteil und LED-Streifen
- Stromversorgung über mitgeliefertes Netzteil
- LED-Streifen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (IP44), Netzteil und Steuereinheit nur für Innenbereich (IP20)
- Bequeme Ansteuerung auch per W-LAN mit Ihrem Tablet oder Smartphone und der milight App in Verbindung mit dem WR-1 Wi-Fi-Empfänger (Artikel 50533800)
- 2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei
- 150 leistungsstarke LEDs kaltweiß (CW)
- 150 leistungsstarke LEDs 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung
- Für den Außenbereich geeignet IP44

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397508024

Gewicht: 1,00 kg

Länge: 0.26 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.06 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12 V DC 7 A
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP44
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED:	150 x kaltweiß (CW) 150 x 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung
Trägerfrequenz:	2,4 GHz
Aufstellung/Befestigung:	Selbstklebend
Lampen/Meter:	60 Stück
Leistung/Meter:	8 W
Lampen/Schlauch:	300 Stück
Lampenabstand:	16 mm
Schnittmarkierung:	10 cm
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 5 m Breite: 1,2 cm
Gewicht:	870 g
Fernbedienung	
Batterie:	2 x Micro (AAA) (nicht im Lieferumfang)
LED-Streifen:	12 V DC, 3,5 A
Reichweite:	30 m (in Gebäuden), 50 m (im Freien)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.