

## EUROLITE LED MFX-2 Strahleneffekt

Kleiner Moving-Effekt mit 2 LED-Köpfen und 4 Strahlen mit endlosem PAN/TILT

Art.-Nr.: 50944302

GTIN: 4026397571486



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Beschreibung:

Starke LED-Power mit Endlosrotation

Der LED MFX-2 von Eurolite ist ein kompakter RGBW-Strahleneffekt mit 2 ultraschnellen Moving-Heads mit endloser Pan- und Tilt-Rotation und präziser 16-Bit-Auflösung für eine spektakuläre Lightshow. Die beiden Köpfe sind individuell steuerbar und mit vier lichtstarken 10-W-LEDs ausgestattet, die messerscharfe Lichtstrahlen mit engem 2° Abstrahlwinkel erzeugen. Dabei sind durch die 4in1-Quadcolor-Technik (Rot, Grün, Blau und Weiß) besonders homogene Farbmischungen möglich.

Der LED MFX-2 lässt sich in 2 DMX-Modi oder durch externe Klangquellen steuern, bietet 4 automatisierte Programme sowie Dimmer- und Strobe-Funktionen und kann als Standalone, Master oder Slave eingesetzt werden. Ein Display mit vier Tasten sorgt für einfache Bedienung.

Der MFX-2 wird von einem besonders leisen Lüfter gekühlt und verfügt über 3-polige DMX-Anschlüsse und eine IEC-Netzbuchse. Er kann mit Netzspannungen von 100 bis 240 Volt betrieben werden und wiegt nur rund 3 kg.

### Features:

- Mit Infinity-Funktion für endlose PAN- und TILT-Bewegung
- TILT-Bewegung für jeden LED-Kopf separat und stufenlos einstellbar
- Ausgestattet mit vier 10-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Enger Abstrahlwinkel
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Farbvoreinstellungen, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397571486

Gewicht: 3,60 kg

Länge: 0,37 m

Breite: 0,18 m

Höhe: 0,28 m

- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 4 leistungsstarke LEDs 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Im 21; 28 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512
- Flimmerfreie Projektion
- Effekt: Strahlen-Effekt
- Mit einem Abstrahlwinkel von 2°

## Technische Daten:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Spannungsversorgung:            | 100-240 V AC, 50/60 Hz  |
| Gesamtanschlusswert:            | 55 W  |
| Schutzart:                      | IP20  |
| Stromanschluss:                 | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M)<br>Einbauversion Stromanschlusskabel mit<br>Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)                        |
| Stromausgang:                   | 1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion  |
| Lampenart:                      | LED-Lampe   |
| LED:                            | 4 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW   |
| Max. Kippbewegung TILT:         | Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus<br>endlos   |
| Max. Schwenkbewegung PAN:       | Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) plus<br>endlos   |
| Blitzrate:                      | 0 - 18 Hz   |
| DMX-Kanäle:                     | 21; 28  |
| DMX-Eingang:                    | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion   |
| DMX-Ausgang:                    | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion   |
| Kühlung:                        | Lüfter  |
| Ansteuerung:                    | Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über<br>Mikrofon; LED PC-Control 512   |
| Abstrahlwinkel:                 | 2°  |
| Abstrahlwinkel (1/2 Peak):      | 2°  |
| Beleuchtungsstärke in Lux (lx): | Rot (R) 3m: 913 lx, 6m: 182 lx<br>Grün (G) 3m: 915 lx, 6m: 228 lx<br>Blau (B) 3m: 252 lx, 6m: 63 lx<br>Kaltweiß (CW) 3m: 936 lx, 6m: 232 lx |
| Gehäusefarbe:                   | Schwarz   |
| Maße:                           | Breite: 12 cm<br>Tiefe: 19,6 cm<br>Höhe: 35 cm  |
| Gewicht:                        | 3,10 kg   |

## Rechtliche Spezifikationen

|                   |   |
|-------------------|---|
| Spezialprodukt:   | Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten<br>vorgesehen |
| Verwendungszweck: | Beleuchtung für Show-Effekte                          |