

EUROLITE LED MFX-6 Strahleneffekt

RGBW-Strahleneffekt mit 3 Linsen und 3 Bewegungsachsen

Art.-Nr.: 50944306

GTIN: 4026397586121



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Mit Infinity-Funktion für endlose PAN- und Z-Achsen-Bewegung
- Ausgestattet mit drei 8-W-Quadcolor-LEDs mit RGBW-Farben
- Einzigartige Bewegungsabläufe durch 3 Achsen (PAN, TILT, Z)
- Enger Abstrahlwinkel
- Kompaktes Leichtgewicht
- Funktionen: Farbige Strahlen in R, G, B und W, Auto Modus, Musiksteuerung, Farbvoreinstellungen, Master-/Slave-Funktion, interne Programme
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT- und Z-Achsen-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über Kaltgerätenetzleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- 3 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Strahlen-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 5°

Logistic

EAN / GTIN: 4026397586121

Gewicht: 4,63 kg

Länge: 0.23 m

Breite: 0.19 m

Höhe: 0.32 m

Lieferumfang

- 1 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	3 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW
Max. Kippbewegung TILT:	180° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) endlos
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	20
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	5°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	5°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 23,2 cm Tiefe: 18,9 cm Höhe: 35,2 cm
Gewicht:	4,04 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbelichtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte