



Features:

- UV-Röhre mit Fassung, Netzleitung und Netzstecker
- Minimalgehäuse
- Hohe UV-Leuchtkraft
- Anlaufzeit ca. 3 min
- UV-Effekt
- Ansteuerbar über plug and play
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Dekoration; Partykeller; Restaurants, Bars und Hotels; Werbung/Schaufenster

Logistic

EAN / GTIN: 4026397169171
Gewicht: 0,83 kg
Länge: 1.30 m
Breite: 0.06 m
Höhe: 0.04 m
Sperrgut

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	40 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Eurostecker
Aufbau Kabel:	2 x 0,75 mm² H03VVH2-F
Kabellänge:	Ca. 1,6 m
Sockel/Fassung:	2 x G-13
Abstrahlwinkel:	270°

Ansteuerung:	Plug and play
Gehäusefarbe:	Schwarz
Material:	Aluminium; Kunststoff; Glas
Maße:	Länge: 124,5 cm Breite: 3,5 cm Höhe: 6 cm
Gewicht:	0,67 kg
Photobiologische Sicherheit:	Risiko Gruppe 0
Sockel/Fassung:	2 x G-13
Lampenart:	Leuchtstoffröhre
Farberzeugung:	Ultraviolett (UV)
Anlaufzeit:	180 s
Bauform:	Röhre T8
Brennstellung:	P30 (Horizontal $\pm 30^\circ$)
Wellenlänge:	365 nm

Lieferumfang:

1 x Gerät
 1 x Leuchtmittel
 2 x Befestigungsmaterial
 2 x Schrauben
 1 x Bedienungsanleitung