eurolite®

EUROLITE UV-aktive Leuchtfarbe, trans.hlblau 100ml

UV-aktive Farbe mit sehr hoher Leuchtkraft

Art.-Nr.: 51107510

GTIN: 4026397015041



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Zum Herausheben einzelner Objektteile
- Einfach in der Anwendung
- Kleine Mittel - große Leuchtwirkung
- Bilder und Thekengestaltung
- Traversengestaltung in Diskotheken
- Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Kunststoff, etc.
- Hohe Deckkraft durch geschlossenen Lackfilm
- Sehr hohe Leuchtkraft sobald UV-Licht auf das lackierte Objekt fällt
- EUROLITE Grundierung zur Verstärkung der Leuchtkraft
- EUROLITE Schutzlack zur Versiegelung des Anstrichs
- Einfache Verarbeitung mit Pinsel, Lackrolle oder Spritzpistole
- Hohe Ergiebigkeit

Logistic

EAN / GTIN: 4026397015041

Gewicht: 0,15 kg

Länge: 0.05 m

Breite: 0.05 m

Höhe: 0.09 m

Technische Daten:

Ergiebigkeit:	ca. 90-100 ml pro m²
Staubtrocken nach:	ca. 4-5 Stunden
Überstreichbar nach:	ca. 24 Stunden
Verdünnbar mit:	Universalverdünnung
Inhaltstoffe:	Xylol, Toluol, Ethylbenzol, Propylbenzol, 1,3,5 Trimethylbenzol, entzündliche Erdöldestillate.
Siedepunkt:	135-160° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Flammpunkt:	26° C
Zündtemperatur:	450° C
Dichte:	1-1,3 g / cm^3 je nach Farbton
Lösemittelgehalt:	23 + 3%

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.