EUROLITE LED TL-6 3200K Tubelight 1000 St

12 V LED Tubelights mit 6 cm Lampenabstand

Art.-Nr.: 51200706

GTIN: 4026397350111

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Do it your way!
Warum mögen wir eigentlich Sonnenuntergänge und bezeichnen sie sogar als romantisch? Das liegt wohl daran, dass Licht hilft, Stimmungen aufkommen zu lassen oder zu unterstützen. Wie bei Musik werden unsere Sinne angesprochen. Warme Farben lassen uns Geborgenheit fühlen. Deshalb ist es natürlich logisch, Licht in möglichst allen Lagen als Dekoration oder Akzentuierung einzusetzen. Eine perfekte Hilfe hierfür bietet das LED TL Tubelight. Da es lediglich aus einem lackisolierten Kupferdraht mit aufgekrimpten LEDs besteht, ist es ungemein flexibel verwendbar. Ob als indirekte Beleuchtung in Rahmen, als Sicherheitsfaktor an Treppenstufenprofilen, an Decken, Wänden, in farbigen Leerrohren etc. bietet es fast unbegrenzte Möglichkeiten. Bei einer Rollenlänge von ca. 60 Metern haben die warmweißen LEDs (3000 K) einen Abstand von 6 cm (auch kaltweiß und mit einem Abstand von 10 cm erhältlich). Natürlich können Sie die Lichterkette nach Belieben kürzen und ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Features:

- Eines der wichtigsten Elemente in der Dekorations- und Effektbeleuchtung
- Als Trägermaterial dient ein lackisolierter Kupferdraht auf dem die Lämpchen direkt aufgekrimpt sind
- Lange Lebensdauer der LEDs
- Für die Verarbeitung in Treppenstufenprofil als Sicherheitsfaktor
- Für ganz individuelle Dekoration (z. B. mit farbigem Leer-Rohr)
- Für die Bestellung brauchen Sie nur festzulegen:
- Spannung der LEDs (12 V)
- LED Abstand (10 cm oder 6 cm)
- Gesamtlänge
- Benötigter Trafo

Logistic

EAN / GTIN: 4026397350111
Gewicht: 0,70 kg
Länge: 0.37 m
Breite: 0.37 m
Höhe: 0.03 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Leistungsaufnahme circa 0,04 W je LED

Technische Daten:

Lampenabstand:	60 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.