# ANTARI M-7X RGBA Stage Fogger

1500-W-Nebelmaschine mit LED-Beleuchtung, senk-/waagerechtem Betrieb

**Art.-Nr.: 51701906**

GTIN: 4719850654023

## Listenpreis: 1010.31 €

inkl. 19% Mwst.

## Features:

- Austrittsdüse mit RGBA-LED-Beleuchtung für eindrucksvolle Effekt-Präsentation
- Neues Gehäusedesign erlaubt Ausrichtung nach oben und unten
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Stabiles Metallgehäuse
- Ausstoßweite: Horizontal ca. 12 m
- Ausstoßweite: Vertikal ca. 10 m
- 15 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 10 Farben
- Ansteuerbar über Stand-alone; Timer; DMX; Funkfernsteuerung; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
- Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 50m
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Mobilen Einsatz; Bühne; Theater; Verleiher
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

**Lieferumfang**

- 1 x Fernbedienung, 1 x Gerät, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter, 2 x Schlauch, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Batterie

## Logistic

EAN / GTIN: 4719850654023

Gewicht: 15,35 kg

Länge: 0.41 m

Breite: 0.29 m

Höhe: 0.47 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1450 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über PowerCON TRUE (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Aufwärmzeit: | Ca. 8 min |
| Ausstoßweite: | Vertikal ca. 10 m<br>Horizontal ca. 12 m |
| Tankinhalt: | 2,4 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank |
| Fluidverbrauch: | Ca. 130 ml/min |
| DMX-Kanäle: | 9 |
| DMX-Eingang: | 1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (W) Einbauversion |
| DMX-Ausgang: | 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion<br>1 x 5-pol XLR (M) Einbauversion |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Timer; DMX; Funkfernsteuerung; W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar |
| Reichweite: | Funkfernsteuerung: bis zu 50m |
| Trägerfrequenz: | 433,92 MHz |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Farbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 19,3 cm<br>Tiefe: 34,4 cm<br>Höhe: 38,1 cm |
| Gewicht: | 14,25 kg |
| Geräuschklassifizierung: | Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche) |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.