ANTARI M-9 RGBAW Stage Fogger

1820-W-Nebelmaschine mit LED-Beleuchtung, senk-/waagerechtem Betrieb

Art.-Nr.: 51701909

GTIN: 4719850654887

Listenpreis: 2676.31 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Austrittsdüse mit RGBAW-LED-Beleuchtung für eindrucksvolle Effekt-Präsentation
- Neues Gehäusedesign erlaubt Ausrichtung nach oben und unten
- Einstellbarer Timer mit Intervall, Dauer und Nebelmenge
- Kontinuierlicher Ausstoß
- Stabiles Metallgehäuse
- 27 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung)
- Ausstoßweite: Horizontal ca. 12 m
- Ausstoßweite: Vertikal ca. 10 m
- 8 integrierte Showprogramme
- Direkte Farbwahl für 25 voreingestellte Farben
- Ansteuerbar über Funkfernsteuerung; W-DMX by Wireless Solution (optional); DMX; Master/Slave Funktion; Timer
- Funkfernsteuerung: Reichweite von bis zu 50m
- NEUTRIK Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Clubs/Tanzschulen; Bühne; Theater; Verleiher
- Große Tankkapazität
- Mit Füllstandsanzeige
- Betrieb mit Nebelfluid auf Wasserbasis
- Herausnehmbarer Tank
- Einsatzmöglichkeit: Stehend

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fernbedienung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Behälter, 2 x Schlauch, 1 x Batterie

Logistic

EAN / GTIN: 4719850654887
Gewicht: 27,00 kg
Länge: 0.55 m
Breite: 0.47 m
Höhe: 0.57 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	1670 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über PowerCON TRUE (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED-Typ:	27 x 8 W high-power 5in1 PCL RGBWA (homogene Farbmischung)
Aufwärmzeit:	Ca. 14 min
Ausstoßweite:	Vertikal ca. 10 m Horizontal ca. 12 m
Tankinhalt:	6 l Nebelfluid auf Wasserbasis herausnehmbarer Tank
Fluidverbrauch:	Ca. 400 ml/min
DMX-Kanäle:	10; 15; 25
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion 5-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion 5-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:	Funkfernsteuerung; W-DMX by Wireless Solution (optional); DMX; Master/Slave Funktion; Timer
Reichweite:	Funkfernsteuerung: bis zu 50m
Trägerfrequenz:	433,92 MHz
Gehäusefarbe:	Schwarz
Markenverwendung:	NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 32,1 cm Tiefe: 39,3 cm Höhe: 42 cm
Gewicht:	24,85 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.