

EUROLITE Confetti Double Shot DMX

Elektrische Abschusseinheit mit 2 Kanälen und DMX-Steuerung für Konfetti und Streamer

Art.-Nr.: 51707831

GTIN: 4026397738155



Beschreibung:

Confetti Double Shot DMX ist eine kompakte Abschusseinheit zum Abfeuern von elektrischen Konfetti- und Streamer-Ladungen verschiedener Marken. Zwei Konfetti- und Streamer-Kanonen können gleichzeitig oder einzeln per Tastendruck oder DMX-Signal abgefeuert werden. Ein zusätzlicher Sicherheitskanal verhindert Fehlzündungen im DMX-Betrieb. Die Abschusswinkel beider Kanonen können unabhängig voneinander um 180° eingestellt und um 90° gedreht werden. Die Bodenplatte bietet einen sicheren Stand sowie M10-Flugpunkte für flexible Montagemöglichkeiten.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397738155

Gewicht: 8,90 kg

Länge: 0.38 m

Breite: 0.34 m

Höhe: 0.22 m

Features:

- Der elektrische Shooter kann für Konfetti- oder Streamer-Ladungen verwendet werden
- 2 Kanonen können gleichzeitig oder einzeln abgefeuert werden
- Geeignet für elektrische Ladungen mit 50 und 80cm Länge
- Der Abschusswinkel lässt sich stufenlos einstellen
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Einfarbiges LCD Display
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- SEETRONIC Steckverbindung verbaut
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; Bühne; Theater; Verleiher
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	Max. 110 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion Bypass
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 3 A Sicherung auswechselbar
DMX-Kanäle:	3
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Displaytyp:	Einfarbiges LCD Display
USB-Anschluss:	1 x Typ A
Durchmesser Befestigungslöcher:	4 x Ø10mm
Markenverwendung:	SEETRONIC Steckverbindung verbaut
Material:	Metall, lackiert
Maße:	Länge: 32,5 cm Breite: 26,5 cm Höhe: 20 cm
Gewicht:	8,30 kg

Lieferumfang:

1 x Gerät
1 x Bedienungsanleitung
1 x Netzkabel/Stromkabel