

EUROLITE LED Multi FX Laser Bar

Lichteffekt mit RGBAW-LED-Matrix, Schwarzlicht, RG-Laser (Klasse 2M) & Stroboskop

Art.-Nr.: 51741075

GTIN: 4026397622508



Listenpreis: 332.01 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Matrixeffekt mit insgesamt 192 LEDs bietet wechselnde RGBAW-Muster
- 2 x UV-LED (3 W) für Schwarzlichteffekte
- 36 kaltweiße SMD-LEDs (0,5 W) für schnelle, dynamische Strobe-Effekte
- 4 Laserdioden projizieren tausende rote und grüne Laserstrahlen
- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Matrix, Schwarzlicht, Laser und Stroboskop individuell steuerbar
- 10 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-16
- Schwenkbarer Montagebügel
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- LED: Stroboskop-Effekt 36 x SMD 0,5 W Kaltweiß (CW)
- LED: UV-Effekt 2 x high-power 3 W ultraviolett (UV)
- LED: Matrix-Effekt 192 x 5 mm R/G/B/W/A
- Im 2; 5; 10 CH DMX-Modus bedienbar
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion
- Ist im EUROLITE LED PC-Control 512 Software bereits vorprogrammiert
- Effekt: Strahlen-Effekt; Flower-Effekt; Stroboskop-Effekt; UV-Effekt; Laser
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala

Logistic

EAN / GTIN: 4026397622508

Gewicht: 6,55 kg

Länge: 0.83 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.24 m

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	35 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	Stroboskop-Effekt 36 x SMD 0,5 W Kaltweiß (CW) UV-Effekt 2 x high-power 3 W ultraviolett (UV) Matrix-Effekt 192 x 5 mm R/G/B/W/A
Laserklasse:	Klasse 2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Grün (G) 30 mW 532nm Rot (R) 100 mW 650nm
DMX-Kanäle:	2; 5; 10
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; EUROLITE LED PC-Control 512 Software
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Länge: 76 cm Tiefe: 18 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	5,60 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 3 (deutlich wahrnehmbare Geräusche)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut