

EUROLITE LED FE-2500 Hypno Hybrid Lasereffekt

LED-Effektscheinwerfer mit 3-fachen Effekten: RGB+UV-Washlight, 3 Hypno-Ringen und Laser (2M)

Art.-Nr.: 51741084

GTIN: 4026397642780



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- 12 leistungsstarke 8-W-RGB+UV-LEDs (4in1) unterteilt in 6 Pixel für breites Stimmungslicht und Schwarzlicht
- 3 konzentrische Hypno-Ringe mit insgesamt 75 RGB-LEDs bieten psychedelische Ringeffekte
- 2 Laserdioden für roten und grünen Sternenlasereffekt
- Laserklasse 2M: keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Alle Effekte individuell steuerbar
- 8 integrierte Showprogramme im Auto- und Musikmodus
- Direkte Farbwahl für 17 Farben
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Bequeme Fernsteuerung per mitgelieferter IR-Fernbedienung EUROLITE IR-7
- Kompatibel zu QuickDMX - das Funk-DMX-System von Eurolite
- Phantomgespeiste USB-Buchse für QuickDMX-Empfänger (Zubehör)
- Schwenkbarer Montagebügel
- IEC-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
- Bereits vorprogrammiert bei LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- Sehr leiser Betrieb

Laser

- Laser
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich

Logistic

EAN / GTIN: 4026397642780

Gewicht: 4,70 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.35 m

Höhe: 0.24 m

Scheinwerfer

- 12 leistungsstarke LEDs 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
- UV-Effekt

Lichteffekt

- 76 leistungsstarke LEDs 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Stroboskop-Effekt

Lieferumfang

- 1 x Fernbedienung

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	70 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
DMX-Kanäle:	11; 16; 18; 36
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Master/Slave Funktion; QuickDMX über USB (optional); W- DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional)
Vorprogrammiert bei:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; Light J
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 32,6 cm Tiefe: 21,7 cm Höhe: 31,9 cm
Gewicht:	4,10 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 1 (ganz leichte Geräusche, geeignet für geräuschempfindliche Umgebungen)
Fernbedienung	
Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Lichteffekt	
LED-Typ:	76 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Scheinwerfer	
LED-Typ:	12 x 8 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (homogene Farbmischung)
Laser	

Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 50 mW 532nm