

EUROLITE LED KLS Laser Bar FX-Lichtset

Bar mit 2 Derbys, 2 Spots, weißen Strobe-LEDs, Laser (RG, 2M), Fußschalter

Art.-Nr.: 51741090

GTIN: 4026397532579



Listenpreis: 474.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- Querträger mit integrierter DMX-Steereinheit und Stativhülse
- 2 Laserdioden projizieren hunderte rote und grüne Laserstrahlen
- 2 rotierende Derbys für Spiegelkugelleffekte
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Partykeller; Mobile DJ's / Alleinunterhalter; Kleinverleih
- Beim Einsatz von Nebel kommt dieser Effekt besonders gut zur Geltung
- 37 integrierte Showprogramme
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
- Mit Montagebügel
- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Laser; Strahlen-Effekt; Stroboskop-Effekt; Flower-Effekt
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Einsatzmöglichkeit: Auf Stativ
- Laser**
- Laserklasse 2M
 keine Abnahme oder Bestellung eines Laserschutzbeauftragten erforderlich
- Scheinwerfer**
- 3 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
2 Spots einzeln ansteuerbar
- Mit einem Abstrahlwinkel von 13°
- Lichteffect**
- 3 leistungsstarke LEDs 1 W high-power R/G/B
2 Spots einzeln ansteuerbar

Logistic

EAN / GTIN: 4026397532579

Gewicht: 11,00 kg

Länge: 1.17 m

Breite: 0.15 m

Höhe: 0.60 m

Leiste

- 4 leistungsstarke LEDs 1 W high-power kaltweiß (CW)
 LEDs einzeln ansteuerbar

Lieferumfang

- 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitätserklärung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Fußschalter, 1 x Fernbedienung, 2 x Batterie, 2 x Montagebügel, 2 x Rändelschraube, 1 x Tasche, 2 x Unterlegscheibe

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	50 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Kaltgeräte (W) Einbauversion
Gerätesicherung:	5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
Blitzrate:	0 - 30 Hz
DMX-Kanäle:	3; 5; 9; 27
DMX-Eingang:	1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX; IR-Fernbedienung; Musiksteuerung über Mikrofon; Funkfußschalter; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Montagebügel
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 109 cm Tiefe: 14,5 cm Höhe: 37 cm
Gewicht:	9,05 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Lichteffekt	
LED-Typ:	3 x 1 W high-power R/G/B
Scheinwerfer	
LED-Typ:	3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Abstrahlwinkel:	13°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	13°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	20°
Fußschalter	
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6LR61 Alkali-Mangan beiliegend

Fernbedienung

Batterie:	1 x Knopfzelle 3,0 V CR2025 Lithium-Mangan eingebaut
Laser	
Laserklasse:	2M
Laserfarbe:	R/G
Lasermodul:	Rot (R) 100 mW 650nm Grün (G) 30 mW 532nm
Leiste	
LED-Typ:	4 x 1 W high-power kaltweiß (CW)
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	7°