EUROLITE VLS-1200RGB 20k Showlaser

RGB-Hochleistungslaser

Art.-Nr.: 51741460

GTIN: 4026397436327

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Laser der Klassifikation 4
- Modulation: analog, dadurch brilliantere Farbübergänge möglich
- Rot, grün, blau Farbmischung
- Funktionsmodi: ILDA, DMX512, Auto, Sound-Aktiv
- Effekte: Ebenen, Gitter, Tunnel, Welleneffekte, Schriften, Grafiken, Animationen
- Für DMX-Betrieb auf der Geräterückseite: X und Y Größeneinstellung
- Lasersicherheit durch integrierte Scan-Überwachung, Interlock mit mechnischem Shutter und Schlüsselschalter zur Einschaltsicherung
- Lieferung im Flightcase
- Fachnormen und Berufsgenossenschaftliche Vorschriften beachten. Aufbau, Justage und Betrieb des Lasers nur durch qualifizierte und geschulte Personen! Niemals das Gehäuse öffnen!

Logistic

EAN / GTIN: 4026397436327

Gewicht: 29,05 kg

Länge: 0.77 m

Breite: 0.46 m

Höhe: 0.33 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	70,00 W
Maße:	Breite: 51,5 cm Tiefe: 35 cm Höhe: 20,5 cm
Gewicht:	27,65 kg
DMX-Kanäle:	13

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

DMX-Anschluss:	3-pol XLR
ILDA-Anschluss:	25-pol SUB-D
Maximale optische Stärke:	1200 mW
Laserklasse:	4
Wellenlänge:	650/532/445 nm
Lasermodule:	Rot 500 mW, grün 300 mW, blau 400 mW
Beam:	5 mm @ output
Scan-Geschwindigkeit:	20000 pps @ 8° ILDA
Divergenz:	<1,8 mrad
Maße ohne Bügel (L x B x H):	515 x 350 x 205 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.