

FUTURELIGHT ELS-2500RGB 30k Showlaser

RGB-Laser Klasse 4

Art.-Nr.: 51741555

GTIN: 4026397468502



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Laser der Klassifikation 4
- Modulation: analog, dadurch brillantere Farbübergänge möglich
- Rot, grün, blau Farbmischung
- ILDA-Schnittstelle
- Effekte: Ebenen, Gitter, Tunnel, Welleneffekte, Schriften, Grafiken, Animationen über optionale Software
- X und Y Größeneinstellung, Invertierung, RGB-Einstellung auf der Geräterückseite
- Lasersicherheit durch integrierte Scan-Überwachung, Interlock mit mechanischem Shutter und Schlüsselschalter zur Einschaltsicherung
- Mehrzonen-Sicherheitsbereiche per USB und mitgelieferter Software definierbar
- Polarisierende Dioden
- Passive Kühlung, daher kaum Ablagerungen auf der Optik
- Tec-geregelter grüner DPSS-Laser (temperaturgeregelt, dadurch stabil in der Leistung)
- Gobos
- Ansteuerbar über ILDA

Logistic

EAN / GTIN: 4026397468502

Gewicht: 11,50 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.36 m

Höhe: 0.32 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 280,00 W

Schutzart: IP20

Ausstattung: Gobos

Laserklasse: 4

| | |
|------------------------------|--|
| Laserfarbe: | R/G/B |
| Ansteuerung: | ILDA |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Maße: | Breite: 40 cm Tiefe: 22 cm Höhe: 15 cm |
| Gewicht: | 10,25 kg |
| ILDA-Anschluss: | 25-pol SUB-D |
| Maximale optische Stärke: | 2500 mW |
| Laserklasse: | 4 |
| Wellenlänge: | 637/532/450 nm |
| Lasermodule: | Rot 480 mW, grün 700 mW, blau 1300 mW |
| Beam: | 4 mm @ output |
| Scan-Geschwindigkeit: | 30000 pps @ 8° ILDA |
| Divergenz: | <1,2 mrad |
| Strahldurchmesser: | <4 mm |
| Maße ohne Bügel (L x B x H): | 400 x 220 x 150 mm |