LASERWORLD EL-230RGB

Showlaser der Klasse 3 mit 230 mW Leistung in Rot, Grün und Blau

Art.-Nr.: 51743204

GTIN: 7640144992224

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Der Laserworld EL-230RGB ist ein RGB Lasersystem mit einer Gesamtleistung von bis zu 230 mW.

Die rote Laserdiode mit einer Wellenlänge von 650 nm, das grüne DPSS Lasermodul mit einer Wellenlänge von 532 nm und die royal-blaue Laserdiode mit einer Wellenlänge von 445 nm gewährleisten helle Strahlen und schöne Farben. Die Laserstrahlen haben einen Durchmesser von ca. 4 mm und eine Strahldivergenz von ca. 1 mrad. Der Projektor besitzt High-Speed Schrittmotoren mit 2-5 kpps und hat einen Scanwinkel von bis zu 30°. Etwa 50 voreingestellte Basismuster, wie beispielsweise Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen usw. können über DMX angesteuert werden, darüberhinaus sind aber auch ein Musikmodus und ein Automatikmodus verfügbar. Für den Musikmodus kann die Sensitivität des integrierten und regulierbaren Mikrofons angepasst werden.Auf der Rückseite dieses Gerätes befindet sich ein An-Aus-Schalter.

Der Laserworld EL-230RGB ist eine gute Lösung für Einsteiger und wird häufig für den mobilen Einsatz, in Bars, kleinen Clubs, auf privaten Parties und in Partykellern eingesetzt.

Mit extra-hellem 445 nm Royalblau!

Features:

- Ansteuerbar über Stand-alone; DMX
  Lieferumfang
- 1 x Laser, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Schlüssel, 1 x Interlock

Logistic

EAN / GTIN: 7640144992224
Gewicht: 2,30 kg
Länge: 0.26 m
Breite: 0.24 m
Höhe: 0.18 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	15 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion
Laserklasse:	3B
Laserfarbe:	R/G/B
Lasermodul:	Grün (G) 20 mW 532nm Blau (B) 50 mW 445nm Rot (R) 100 mW 650nm
Ansteuerung:	Stand-alone; DMX
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 16,5 cm Tiefe: 18,8 cm Höhe: 10,6 cm
Gewicht:	2,6 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.