

LASERWORLD CS-8000RGB FX

Reines Diodenlaser-System

Art.-Nr.: 51743229

GTIN: 7640144997465



Features:

- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; ILDA; Master/Slave-Funktion
- Mit Montagebügel
- Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Logistic

EAN / GTIN: 7640144997465

Gewicht: 8,90 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.32 m

Höhe: 0.25 m

Technische Daten:

| | |
|----------------------|---|
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 111 W |
| Schutzart: | IP20 |
| Schutzklasse: | SK I |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Laserklasse: | 4 |
| Laserfarbe: | R/G/B |
| Lasermodul: | Rot (R) 1800 mW 638nm Grün (G) 1800 mW 520nm |

Blau (B) 3700 mW 450nm

| | |
|-----------------|--|
| Kühlung: | Lüfter |
| Ansteuerung: | Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon; DMX; ILDA; Master/Slave-Funktion |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Aufnahmesystem: | Montagebügel |
| Displaytyp: | Einfarbiges 4 stelliges 7-Segment-LED Display |
| Maße: | Länge: 28,5 cm Breite: 18 cm Höhe: 19 cm |
| Gewicht: | 7,80 kg |

Lieferumfang:

- 1 x Laser
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 2 x Interlock
- 1 x Schlüssel