LASERWORLD BeamBar 10B-450

Laserbar der Klasse 3B mit 10 x 140 mW Laserleistung in Blau

Art.-Nr.: 51743232

GTIN: 7640144997236

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Dieser besondere Lasereffekt erzeugt einen Fächer aus Laserstrahlen und kann über DMX angesteuert werden, läuft darüberhinaus auch im Auto- oder Musikmodus.

Die BeamBar 10B-450 ist ein schmales, längliches Lasergehäuse, in dem sich 10 einzelne Laserausgabeöffnungen befinden. Jede davon ist mit einer royal-blauen Laserdiode 140 mW / 450 nm bestückt.
Durch ein 4-Punkt-Feinjustagesystem, welches leicht von der Gerätevorderseite zu erreichen ist, kann jeder Laserstrahl individuell eingestellt werden somit ist das Öffnen des Gehäuses nicht notwendig.

Alle Laserworld BeamBar-Geräte besitzen eine analoge Modulation, was einen verbesserten Farbverlauf und eine viel breitere Farbpalette gewährleistet. Diese Eigenschaften machen Laserworld BeamBar-Geräte ideal für alle Arten von Anwendungen, bei denen viele verschiedene Farbtöne und -übergänge dargestellt werden sollen.

Die BeamBar 10B-450 kann über 13 DMX-Kanäle reguliert werden, wodurch jede Diode individuell gesteuert werden kann. Somit ist es möglich, viele verschiedene Lauflicht-, Strahl- oder Fächereffekte zu erzeugen.

Aufgrund der Standard-DMX-Kompatibilität kann die BeamBar 10B-450 problemlos in ein bereits vorhandenes Lichtsetup integriert werden.

Dieser Laserprojektor verfügt auch über einen Master-Slave-Modus. Showlaser derselben Serie (Slave-Projektoren), die via DMX mit einem Hauptprojektor (Master-Projektor) verbunden sind, geben bei diesem Modus die gleichen Muster aus, wie der Master-Projektor.

Die BeamBar 10B-450 eignet sich ideal für Bühnen, Live-Auftritte, Clubs und Discotheken, sowie für TV-Shows und Showproduktionen.

Logistic

EAN / GTIN: 7640144997236
Gewicht: 10,00 kg
Länge: 0.11 m
Breite: 0.25 m
Höhe: 0.21 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Features:

Technische Daten:

Schutzart:	IP20
Laserklasse:	3B
Laserfarbe:	Blau (B)
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 16 cm Höhe: 8 cm
Garantierte Leistung nach Optik:	1400 mW
Leistung Blau:	10 x 140 mW / 450 nm
Strahlparameter:	<3.0 mm / <1.5 mrad
Laserquellen:	Diode
Laserklasse:	3B
Betriebsmodi:	DMX, Automodus, Musikmodus, Master-Slave
Zubehör:	Interlockstecker, Bedienungsanleitung, Schlüssel
Spannungsversorgung:	100-250 V AC 50/60 Hz
Stromverbrauch:	50 W
Maße (L x B x H):	1000 x 160 x 80 mm
Gewicht:	9 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.