

## EUROLITE LED TMH-X10 Moving-Head Beam

Beamscheinwerfer mit 150-W-LED, Farbrad, Gobos und rotierendem 8-fach-Prisma

Art.-Nr.: 51785907

GTIN: 4026397621716



**Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.**

### Features:

- Ausgestattet mit einer weißen 150-W-COB-LED
- Lichtstrahl mit 4° Abstrahlwinkel
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 280° TILT
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Macros
- Rotierendes 8-Facetten-Prisma
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Frost-Filter
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Interne Programme
- Dimmer
- Motorischer Fokus
- Control-Board mit LCD und vier Bedientasten zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- P-Con-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- 1 leistungsstarke LED 150 W COB (Chip-on-board) Farbrad
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Frostfilter; Fokus motorisch
- Gobo-Effekt
- Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen<BR>Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen<BR>Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter

### Logistic

EAN / GTIN: 4026397621716  
Gewicht: 12,70 kg  
Länge: 0.56 m  
Breite: 0.45 m  
Höhe: 0.33 m

- Ansteuerbar über Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Flimmerfrei
- Mit einem Abstrahlwinkel von 4°

## Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	175 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x P-Con (grau), Einbauversion
Lampenart:	LED-Lampe
LED:	1 x 150 W COB (Chip-on-board) Farbrad
Max. Kippbewegung TILT:	280° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	0 - 20 Hz
Ausstattung:	Goborad mit statischen Gobos; Prisma 8-fach; Frostfilter; Fokus motorisch
Farberzeugung:	Farbrad mit 8 dichroitischen Farben und offen Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
Gobos:	Goborad mit statischen Gobos, 8 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	15
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
Abstrahlwinkel:	4°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	4°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 6m: 21752 lx
Gehäusefarbe:	Schwarz
Maße:	Breite: 23,5 cm Tiefe: 32,5 cm Höhe: 40 cm
Gewicht:	11,10 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte